Sportpálya jelölés Direct

Műszaki tájékoztató

10l / Tételszám.103784 / EAN 4016215103784

Fehér, erősen átlátszatlan jelölőfesték sportpályákon és gyepfelületeken történő közvetlen felvitelre. Permetezhető, gyorsan száradó és esőálló a tartósan látható vonalakért. Megbízhatóan tapad még enyhén nedves füvön is, és egyenletes, professzionális jelöléseket biztosít. Ideális edző- és játékfelületekre, valamint ideiglenes vonaljelölésekhez a sport- és szabadidős szektorban.

- Tiszta fehér, erősen átlátszatlan jelölőfesték
- sportpályák és gyepfelületek ideiglenes jelölésére
- Alkalmas minden szokásos jelölőeszközhöz
- oldószermentes
- Gyors száradás
- esőálló
- Permetezéshez állítható

Alkalmazási terület

Vonaljelölő festék sportpályák, természetes gyep és kemény pályák jelölésére. Nagyon jó tapadás száraz füvön és jó láthatóság még esőben is.

Előkészítés

Természetes füves felületekhez, sportpályákhoz és kemény pályákhoz (teniszpályák). A permetezendő területeknek száraznak kell lenniük. A füvet a lehető legrövidebbre kell vágni.

Feldolgozás

Ne keverje a baufan Sportplatzmarkierung Directet más színekkel. A szín használatra kész. Használat előtt jól keverje fel. Hígítatlanul, megfelelő jelölőberendezéssel, nyomószórós permetezési módszerrel vigye fel. A jelölőkocsit/szórófúvókát használat után azonnal gondosan tisztítsa meg tiszta vízzel (addig permetezzen, amíg a víz tiszta nem lesz). Száradási idő: kb. 2-5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően hosszabb. Színezés: Univerzális színező koncentrátumokkal vagy teljes színű és színező festékkel.

Fogyasztás

négyzetméterenként → kb. 6,0 - 10,0 liter (tapasztalati értékek 10 cm szélességre) A fogyasztás szempontjából döntő a padló állapota és a felhasználó munkamódszere.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. vigyázat! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy ködöt. Permetezéskor A2/P2 kombinált szűrőt használjon.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.