Crystal-Finish Dekoratív kristály hatás

Műszaki tájékoztató

750ml / Tételszám.081702001 / EAN 4007955817024 (Atlantic)
750ml / Tételszám.808022 / EAN 4007955808022 (Brass)
750ml / Tételszám.080702001 / EAN 4007955807025 (Creme)
750ml / Tételszám.080702001 / EAN 4007955807025 (Iron)
750ml / Tételszám.080902001 / EAN 4007955809029 (Lumi Sun)
750ml / Tételszám.081302001 / EAN 4007955813026 (Nature)
750ml / Tételszám.017602001 / EAN 4007955176022 (Pearl)
750ml / Tételszám.080502001 / EAN 4007955805021 (Satin)
750ml / Tételszám.080602001 / EAN 4007955806028 (Solar)
750ml / Tételszám.081202001 / EAN 4007955812029 (Sunrise)
750ml / Tételszám.081402001 / EAN 4007955814023 (Terra)

Dekoratív kristály hatású festék valódi üveggyöngyökkel a rendkívüli felületekhez. Oldószermentes, könnyen felhordható és egyetlen rétegben hatékony. Csillogó, texturált faldizájnokat hoz létre beltérben. Különböző aljzatokon használható és több rétegben alkalmazható. Ideális kreatív szobai akcentusokhoz.

- Kreatív felületi tervezés egyetlen munkafázisban
- 750 ml kb. 4 m²-re

Alkalmazási terület

Crystal-Finish akril hatású bevonat üveggyöngyökkel - ideális falakra és mennyezetekre. Tapétához, vakolathoz és falazathoz, elegáns fényes hatást kelt.

Előkészítés

Az aljzatnak szilárdnak, száraznak, stabilnak és elválasztó anyagoktól (por, zsaluolaj stb.) mentesnek kell lennie. Távolítsa el a rosszul tapadó festéket, tapétát és a laza vakolatot. Javítsa ki a lyukakat és repedéseket. Az erősen nedvszívó, csiszolódó és meszesedő aljzatokat mélyen behatoló alapozóval kell alapozni. A színtónusbeli különbségeket pigmentált alapozóval egyenlítse ki. A sima felújítási vlies ideális aljzatot biztosít.

Feldolgozás

A Crystal-Finish használatra kész, és ecsettel keresztben is felvihető. Több rétegben is alkalmazható. Az egyéni színkialakítás érdekében a Crystal Finish Pearl max. 10%-os színező koncentrátummal színezhető bármilyen színvariációban. Az azonos színárnyalat eléréséhez a felhordás előtt keverje össze a különböző tételeket. A felhordás után kb. 8 órán át hagyja száradni. Ne alkalmazza +5ºC aljzat- és szobahőmérséklet alatt. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Megjegyzések

Csak az üres tárolóedényeket dobja ki újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. A folyékony maradékokat az EWC 08 01 12 hulladékkódnak megfelelően ártalmatlanítsa.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.