

Üvegszálás és felújítási szövet ragasztó

Műszaki tájékoztató

500g / Tételszám.102619 / EAN 4016215102619



Kiváló minőségű speciális ragasztó üvegszálás szövetek, felújítási és festővászon, valamint nehéz falburkolatok biztonságos és tartós ragasztásához. Extra erős ragasztóerővel, nagyon magas nedvességállósággal és átlátszó száradással nyűgöz le. Könnyen felhordható hengerrel vagy ecsettel, és ideális beltéri használatra. Tiszta eredményt és optimális alapot biztosít a későbbi munkákhoz.

- üvegszálás szövethez, festővászonhoz, nehéz falburkolatokhoz (pl. vinil vagy textil) és faforgács tapétához.
- Extra erős ragasztóerő
- Nagyon magas nedvességállóság, ha átfestik
- átlátszó szárítás

Alkalmazási terület

Pasztá üvegszálás szövet, nem szőtt, faforgács és nehéz vinil vagy textil falburkolatokhoz. Biztonságos, tartós ragasztáshoz beltérben. Ideális.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, stabilnak, egyenletesnek, egyenletesen nedvszívónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el a régi tapétát és a rosszul tapadó festéket. Javítsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket baufan belső térkitöltővel. Az erősen nedvszívó, csiszolódnó és meszesedő aljzatokat és csiszolt felületeket baufan LF mélyalapozóval előkezelje.

Feldolgozás

Keverési arány: Elővakolat: Keverje össze 1:20 = 10 liter víz = kb. 70 m² Faforgács: Keverje össze 1:11 = 5,5 liter víz = kb. 30 m² Felújítási és erősítő vlies, dombornyomott vlies, nem szőtt faforgács, textil tapéta, nehéz falburkolatok: Keverje össze 1:10 = 5 liter víz = kb. 25 m² Üvegszövet: Keverje össze 1:8 = 4 liter víz = kb. 22,5 m² A csomag tartalmát gyorsan és gyorsan, erőteljes keverés közben hideg vízbe szórja, és rövid ideig keverje tovább. Kb. 15 perc elteltével keverje megint erőteljesen a keveréket. Vigye fel a ragasztót egyenletesen az aljzatra egy rövid bolyhos hengerrel vagy ecsettel a lap szélességében. Fektesse a méretre vágott lapot a friss ragasztóágyba, és egyenletesen, buborékmentesen nyomja le. A tapéta vagy burkolat gyártójának feldolgozási utasításait be kell tartani. Ha a gyártó utasítása szerint így kell eljárni, akkor a ragasztót közvetlenül a falburkolatra kell felvinni, és az előírt áztatási idő után ragasztani. A falburkolatokat ne fesse át emulziós festékekkel, amíg a ragasztó teljesen meg nem száradt.

Tárolás

Gyermekekbiztos, hűvös és száraz helyen tárolja.

Megjegyzések

Ne dolgozza fel +5 °C alatt. A ragasztómaradványokat azonnal távolítsa el vízzel. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal vagy az építkezési hulladékkal együtt ártalmatlaníthatók. EWC hulladékkód: 08 04 14.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.