Fa gitt

Műszaki tájékoztató

200g / Tételszám.101001 / EAN 4016215101001
1kg / Tételszám.101018 / EAN 4016215101018

Felhasználásra kész, oldószermentes fagitt a sérült fa felületek javítására. Könnyen és tisztán felhordható, kívül és belül egyenletesen és repedésmentesen keményedik meg.

- Természetes szín
- tintable
- Gyors száradás
- oldószermentes
- beltéri és kültéri használatra

Alkalmazási terület

Repedések, lyukak, illesztések, rések és sérült élek gyors kitöltésére és kisimítására ablakokon, ajtókon, lépcsőkön, bútorokon és más fából készült tárgyakon.

Előkészítés

Az aljzatnak tisztának, száraznak, vízszintesnek, szilárdnak, nedvszívónak és leválasztó anyagtól mentesnek kell lennie. Azokat az aljzatokat, amelyeket nem lehet megszilárdítani, vagy amelyek nem tapadnak eléggé, teljesen el kell távolítani. Kétség esetén végezzünk próbafelhordást.

Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel. Alkalmazza spatulával, simítóval stb. A töltőanyag repedésmentesen megszilárdul 5 mm rétegvastagságig. Vastagabb rétegek esetén az előző réteg száradása után több rétegben vigye fel. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradás után a fagitt könnyen megmunkálható (csiszolható, fúrható), valamint pácokkal és festékekkel kezelhető. Javasoljuk, hogy a felületet festés előtt kissé csiszolja le. Száradási idő: kb. 24 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő. Színezés: max. 10%-os megfelelő univerzális színező koncentrátummal.

Fogyasztás

mm rétegvastagságonként → kb. 1,4 kg/m²

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében Gyermekektől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.