

# Adesivo di montaggio espresso

## Scheda tecnica

280ml / Articolo n.102695 / EAN 4016215102695



Adesivo elettrico bianco, privo di solventi, per un incollaggio sicuro su legno, calcestruzzo, intonaco e substrati simili. Per modanature in legno, PVC e moquette, canaline per cavi in PVC, rivestimenti in legno, telai di porte, profili decorativi in schiuma rigida, piastrelle in ceramica, ecc. Non adatto per l'esposizione permanente all'umidità.

- Fissaggio sicuro senza chiodi e viti
- per battiscopa, profili decorativi, ecc.
- all'interno e all'esterno
- una volta indurito, resiste a temperature comprese tra -20 °C e +70 °C

### Area di applicazione

Adesivo forte, versatile e privo di solventi. Ideale per incollare listelli, canaline per cavi, profili decorativi e piastrelle in ceramica.

### Preparazione

Le superfici da incollare devono essere asciutte, solide, prive di polvere e di grasso. Almeno una delle superfici deve essere assorbente. Applicare il primer Deep Primer LF su supporti altamente assorbenti, carteggiabili o sfarinanti.

### Elaborazione

Tagliare la punta della cartuccia appena sopra la filettatura e avvitare l'ugello. Applicare la colla a punti o a cordoni. Unire i pezzi e premere con forza. Fissare i pezzi pesanti o i listelli rigidi fino all'indurimento della colla. Rimuovere immediatamente i residui di colla con acqua.

Tempo di essiccazione:

Indurimento completo e resistenza al carico dopo 24 - 72 ore in condizioni normali (+20 °C, 65 % di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione si allunga di conseguenza.

### Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

### Note

Temperatura di applicazione:

Applicare a una temperatura del supporto e dell'ambiente non inferiore a +5 °C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web [www.baufan.de](http://www.baufan.de).

Smaltimento:

Conseguire al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di rifiuto EWC n. 08 04 10.

### Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.