



# Adesivo per carta da parati

## Scheda tecnica

60g / Articolo n.102657 / EAN 4016215102657



Adesivo in dispersione pronto all'uso per reincollare le cuciture aperte della carta da parati su tutti i substrati. Ideale anche per le aree critiche, ad esempio sui telai delle finestre e nelle nicchie dei radiatori.

- per reincollare le cuciture aperte della carta da parati su tutti i supporti
- Ideale per le aree critiche come i telai delle finestre e le nicchie dei radiatori
- Elevata forza adesiva
- per tutti gli sfondi
- senza solventi

### Area di applicazione

L'adesivo in dispersione pronto all'uso è adatto per reincollare le cuciture staccate (scoppiate) della carta da parati su tutti i substrati.

### Preparazione

Il supporto deve essere stabile e privo di polvere.

### Elaborazione

Impastare bene il tubetto prima dell'uso. Applicare l'adesivo direttamente dal tubetto alla carta da parati o al substrato, stendere uniformemente e premere la carta da parati sciolta in posizione. Rimuovere immediatamente i residui di adesivo con un panno umido. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Tempo di asciugatura: circa 10-15 minuti in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); tempo di asciugatura più lungo in condizioni sfavorevoli.

### Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 48 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta del lotto).

### Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria ambiente e il supporto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

### Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.