

Pittura incollata a soffitto e a parete

Scheda tecnica

2kg / Articolo n.099797 / EAN 4016215099797



Pittura incollata per soffitti e pareti a base di materie prime naturali per rivestimenti interni di alta qualità. Traspirante e permeabile al vapore acqueo, ideale per supporti minerali e carta da parati. Altamente coprente, naturalmente bianca e priva di conservanti. Per superfici interne pulite, resistenti agli strappi e durevoli.

- Permeabile al vapore acqueo e traspirante
- buona copertura
- tintabile
- senza conservanti
- Vernice in polvere di argilla a base di materie prime naturali per rivestimenti interni a prova di sbavature

Area di applicazione

Distempera le superfici interne di pareti e soffitti.

Preparazione

Per tutti i supporti minerali (come calcestruzzo, muratura, livellanti, intonaci di cemento, gesso e calce), cartongesso e altri muri a secco, vernici in emulsione ben aderenti, trucioli e carta da parati. Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, uniformemente assorbente e privo di polvere e grasso. Rimuovere dal supporto il materiale incoerente, la vecchia carta da parati e le vecchie vernici a base di cera, le vernici poco aderenti. Applicare un fondo altamente assorbente, carteggiabile e sfarinante con baufan Deep Primer LF. Riparare crepe, buchi e irregolarità con un livellante baufan adatto.

Elaborazione

Versare il contenuto della confezione in 2 litri di acqua fredda e pulita mescolando vigorosamente e continuare a mescolare per breve tempo. Mescolare di nuovo bene dopo 2 ore. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di mescolare la vernice il giorno prima e di lasciarla in ammollo per tutta la notte. La vernice può essere applicata con rullo, pennello, spazzola o pennello piatto. Se il colore del supporto è molto variabile, si consiglia di applicare una seconda mano dopo la completa asciugatura della prima. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Tempo di essiccazione: circa 5 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente); tempo di essiccazione più lungo in condizioni sfavorevoli. Tintura: con concentrati tintometrici universali o con colori solidi e vernice tintometrica.

Consumo

Superfici lisce/grana fine dell'intonaco → 2 kg per circa 15 m² Determinare la quantità esatta di consumo applicando una mano di prova sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 60 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta del lotto).

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria circolante e il supporto Poiché la Pittura per soffitti e pareti incollata baufan non contiene conservanti, il prodotto miscelato deve essere lavorato entro 2 giorni. Per aumentare la resistenza allo sfregamento, è possibile aggiungere alla pittura preparata il legante baufan Latex - la quantità di acqua deve essere ridotta in base alla quantità di legante aggiunto. Coprire le superfici che non devono essere verniciate. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. Per i dati rilevanti per la sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de o su info@baufan.de.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.