Tessuto universale Painter Rotolo grande 25 m²

Scheda tecnica

1 Rolle / Articolo n.009602000 / EAN 4007954096024

Velo universale per pittori in fibra di vetro per il rinnovo rapido e pulito delle superfici di pareti e soffitti. Colma le crepe, livella le irregolarità e crea un substrato stabile per pitture o rivestimenti. Facile da applicare, resistente agli strappi e adatto per uso interno ed esterno.

- produce superfici lisce senza successiva spianatura
- Lavorazione ottimale con il riempitivo premiscelato Decofill
- Vello in fibra di vetro

Area di applicazione

Soluzione di restauro per supporti leggermente strutturati come carta da parati in fibra di vetro e intonaco plastico - ideale per riparare le crepe su pareti e soffitti.

Elaborazione

Applicare il livellante in modo uniforme sul supporto con una spatola dentata. Se il supporto è liscio, il vello può anche essere incollato direttamente al supporto con un adesivo in pasta o in dispersione. Posare il vello da pittore verticalmente nel livellante fresco o nel letto di adesivo fresco, senza pieghe o bolle, e premere con una spatola lisciante fino a 5 cm dal bordo. Posizionare il secondo foglio sovrapponendolo al primo per circa 5 cm. Con il coltello da taglio incidere contemporaneamente entrambi i fogli al centro della zona di sovrapposizione (taglio a doppia cucitura). Rimuovere le strisce di taglio superiori e inferiori e premere l'area di giunzione con la spatola lisciante. Se il supporto è irregolare, la superficie può essere lisciata con una tavola di spugna e un po' d'acqua. Una volta completamente asciutta, applicare sulla superficie rinnovata un primer privo di solventi, ad esempio il decotric Tiefengrund LF.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.