



Velo di verniciatura e riparazione 0,10m x 10m

Scheda tecnica

0,1m x 10m / Articolo n.322110 / EAN 4007954096017



Vello in fibra di vetro per riparare in modo affidabile le fessure a capello e a rete su pareti e soffitti e per un'ampia gamma di riparazioni di fessure nel settore edile. Ideale come striscia di rinforzo per il riempimento del cartongesso. Garantisce superfici stabili e prive di crepe in modo permanente e crea un substrato ottimale per i successivi rivestimenti.

- all'interno e all'esterno
- Resistente all'acqua e alle intemperie
- Facile da elaborare
- 20 rotoli in cartone da esposizione

Area di applicazione

Vello in fibra di vetro per la riparazione di crepe interne ed esterne su pareti e soffitti e come strisce di rinforzo per il cartongesso.

Elaborazione

Applicare il livellante in modo uniforme sul substrato con una spatola dentata. Se il substrato è liscio, il vello può anche essere incollato direttamente al substrato con un adesivo in pasta o in dispersione. Stendere il vello per pittura e riparazione nel materiale senza pieghe o bolle e lisciarlo. Una volta completamente asciutta, applicare sulla superficie rinnovata un primer privo di solventi, ad esempio PUFAS Hydrosol Deep Penetrating Primer LF. I veli per pittura e riparazione possono essere stuccati o incollati a incastro o sovrapposti con un successivo taglio a doppia cucitura.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.