



Sigillante fibrorinforzato ad elasticità permanente per sigillare in modo sicuro crepe, fori e perdite. Immediatamente impermeabile, anche in caso di pioggia, neve o su substrati umidi. Aderisce in modo affidabile a quasi tutti i materiali da costruzione ed è in grado di chiudere le crepe fino a 10 mm. Può essere verniciato ed è facile da applicare, ideale per la riparazione di tetti, balconi, grondaie, tubature e molte altre aree interne ed esterne.

- Sigillatura elastica e permanente
- Immediatamente impermeabile - con qualsiasi tempo
- rinforzato con fibre
- Fessurazione fino a 10 mm
- Aderisce anche alle superfici bagnate

Area di applicazione

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Preparazione

baufan Wasser-Dicht aderisce a tutti i più comuni materiali utilizzati nel settore edile, come bitume, tegole, feltro per tetti, alluminio, rame, zinco, calcestruzzo, mattoni, tegole, legno, ecc. Rimuovere meccanicamente lo sporco, la muratura incoerente, il muschio e altra vegetazione. I supporti non portanti, come intonaci sabbiosi e friabili, devono essere consolidati con bausan Deep Primer LF.

Elaborazione

baufan Wasser-Dicht è pronto all'uso e non deve essere diluito. Può essere applicato a pennello o a spatola. Durante l'applicazione è necessario assicurarsi che la superficie sia sigillata e che si raggiunga uno spessore minimo di 2 mm. In caso di applicazione su un supporto umido o in condizioni climatiche avverse (basse temperature, pioggia, ecc.), è necessario applicare una seconda mano al più tardi dopo una settimana. La riverniciatura con vernici acriliche è possibile dopo 24 ore. Pulire gli attrezzi dopo l'uso. Tempo di essiccazione: circa 24 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); un'umidità relativa superiore al 90%, soprattutto in combinazione con le basse temperature, può influire notevolmente sul tempo di essiccazione e sulle proprietà qualitative.

Consumo

circa 1,5 kg/m²

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 48 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta del lotto).

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria ambiente e il substrato Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare/doccia la pelle con abbondante acqua. IN CASO DI INALAZIONE: Portare all'aria aperta e tenere a riposo in una posizione che consenta di respirare. Se è necessario un parere medico, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere il contenitore ben chiuso in un luogo ben ventilato. Smaltire il contenuto/recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali in conformità alle normative locali/regionali/nazionali. Contiene: Nafta (petrolio) ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, Classe: 3, Codice Cl: F1, Verp.-Gr.: III; LQ7 Il prodotto non è soggetto ad ADR, in quanto ha un punto di infiammabilità superiore a 23°C, è trasportato in contenitori di capacità inferiore a 450 litri e ha un tempo di transito superiore a 40 secondi (sezione 2.2.3.1.5.).

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.