

Marcatura dei campi sportivi

Scheda tecnica

8,5l / Articolo n.103777 / EAN 4016215103777



Concentrato di marcatura altamente coprente per la marcatura precisa e ben visibile di campi sportivi e prati. Bianco puro, molto economico e adatto a tutte le attrezzature di marcatura standard. Assicura linee uniformi e di lunga durata, con una buona adesione all'erba e un'elevata resistenza agli agenti atmosferici. Ideale per campi da calcio, superfici di allenamento e da gioco - per una marcatura professionale con un uso efficiente dei materiali.

- Vernice marcante bianca, molto coprente
- per la marcatura temporanea di campi sportivi e prati
- Adatto a tutti i comuni dispositivi di marcatura
- senza solventi
- Asciugatura rapida
- resistente alla pioggia
- Concentrato - può essere diluito con acqua
- Molto economico

Area di applicazione

Vernice per la tracciatura di linee per campi sportivi, erba naturale e campi duri. Ottima adesione sull'erba asciutta e chiara visibilità anche in caso di pioggia.

Preparazione

Per superfici in erba naturale, campi sportivi e campi duri (campi da tennis). Le superfici da spruzzare devono essere asciutte.

Elaborazione

Non mescolare baufan Sportplatzmarkierung KONZENTRAT con altri colori. Mescolare bene prima dell'uso. Miscelare accuratamente con la quantità d'acqua desiderata. baufan Sportplatzmarkierung KONZENTRAT può essere diluito con un massimo di 5 parti d'acqua. Minore è la quantità d'acqua, maggiore è la luminosità del colore. Determinare il rapporto di miscelazione più favorevole mediante una marcatura di prova. L'applicazione si effettua con un'adeguata attrezzatura per la marcatura, utilizzando il metodo di spruzzatura a pressione. Il prodotto diluito deve essere applicato rapidamente, poiché è possibile la sedimentazione. Pulire accuratamente il carrello di marcatura/l'ugello di spruzzatura con acqua pulita subito dopo l'uso (spruzzare fino a quando l'acqua non è limpida). Rapporto di miscelazione: Consigliato: - Prima marcatura: 1 : 3 - Seconda marcatura: 1 : 5 Tempo di essiccazione: circa 2-5 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli il tempo di essiccazione è corrispondentemente più lungo. Tintura: Se necessario, può essere colorato con dispersioni adeguate, vernici solide e tintometriche (senza solventi) fino a un massimo del 5%.

Consumo

per quadrato non diluito → circa 1,2 - 1,8 litri (valori empirici per 10 cm di larghezza) Decisivi per il consumo sono le condizioni del pavimento, il rapporto di miscelazione e il metodo di lavoro dell'utente.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di lavorazione: +5 °C per il materiale, l'aria circolante e il supporto Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Non inalare la nebbia di spruzzatura. Evitare di

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. attenzione! Durante la nebulizzazione si possono produrre gocce respirabili pericolose. Non inalare l'aerosol o la nebbia. Usare il filtro combinato A2/P2 quando si spruzza.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.