Riempitivo per piastrelle e superfici

Scheda tecnica

5kg / Articolo n.103647 / EAN 4016215103647

Livellante fine, rinforzato con materiale plastico, per riparare, lisciare e livellare le superfici di pareti e soffitti interni. Ha un'adesione ottimale anche su substrati difficili come piastrelle, calcestruzzo o cartongesso. Facile da applicare, molto semplice da carteggiare e adatto anche a locali umidi. Ideale per preparare superfici lisce e uniformi per i successivi lavori di pittura, rivestimento o carta da parati.

- Livellamento molto fine e bianco a base di cemento speciale
- Ideale per riparare, lisciare, riempire e stuccare
- Adesione ottimale anche su substrati difficili come superfici verniciate e piastrelle smaltate
- Anche per ambienti umidi
- Ottime proprietà di levigatura
- per interni
- Basso contenuto di cromati secondo il Regolamento UE 1907/2006, Allegato XVII (47)

Area di applicazione

Stucco per piastrelle e superfici per interni e ambienti umidi. Aderisce a piastrelle, cemento e intonaco, ideale per lisciare, riempire e stuccare, facile da carteggiare. In bagno.

Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, sano, pulito e privo di polvere e grasso. Rimuovere le parti incoerenti, le vernici poco aderenti e i rivestimenti elastici. Pretrattare i supporti altamente assorbenti, carteggiabili e sfarinanti con baufan Deep Primer LF. Pulire e sgrassare accuratamente piastrelle e altri supporti non assorbenti.

Elaborazione

Miscelazione: versare 2 parti di baufan Stucco per piastrelle e superfici in 1 parte di acqua fredda e pulita e mescolare fino a ottenere un impasto privo di grumi (rapporto di miscelazione: 1 kg di polvere + 500 ml di acqua). Il livellante preparato rimane lavorabile per circa 40 minuti. Applicare il livellante per piastrelle e superfici baufan con una spatola o una spatola lisciante (spessore dello strato da 0 a 20 mm). Il livellante è facile da lisciare e da feltrare e, se necessario, può essere carteggiato molto bene dopo l'essiccazione. Dopo la carteggiatura, è necessario trattare le aree carteggiate con baufan Deep Primer LF.

Consumo

1 kg di polvere per 1 m² con uno spessore di applicazione di 1 mm

Immagazzinamento

Conservare la confezione ben chiusa in un luogo fresco e asciutto.

Note

Non applicare al di sotto di +5 °C e a temperatura ambiente. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Tenere conto della diversa assorbenza e alcalinità quando si eseguono lavori di riparazione. Osservare le istruzioni dei produttori di vernici e adesivi per il pretrattamento dei supporti cementizi. Non adatto all'esposizione all'umidità permanente. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale indurito possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Codice rifiuti n. EWC 06 02 99.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.