Riempimento di facciate e spazi umidi

Scheda tecnica

400g / Articolo n.020333 / EAN 4016215020333

Livellante in emulsione bianca pronto all'uso per superfici interne ed esterne di pareti e soffitti. Ideale per locali umidi (come cucine, bagni, garage) e per piccoli lavori di livellamento delle facciate. Ottimo per riparare piccole crepe e fori e per lisciare superfici irregolari.

- Riempitivo in fibra ad alta resistenza
- Ideale per locali umidi (come cucine, bagni e garage) e per piccoli lavori di stuccatura sulla facciata
- facile da lisciare
- indurisce senza screpolature
- Resistente alle intemperie

Area di applicazione

Stucco per ambienti umidi per facciate, bagni e cucine, per lisciare pareti e soffitti. Aderisce a intonaco, calcestruzzo e cartongesso, ideale per superfici minerali.

Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, sano e privo di agenti distaccanti (polvere, olio per casseforme, ecc.). Rimuovere gli strati di pittura poco aderenti e l'intonaco incoerente. Pre-riempire i fori profondi nelle aree esterne con lo stucco per esterni baufan. I supporti altamente assorbenti, carteggiabili e sfarinanti devono essere primerizzati con baufan Deep Primer LF.

Elaborazione

Applicare lo stucco per facciate e ambienti umidi baufan con una spatola lisciante per uno spessore massimo di 5 mm. Le aree irregolari possono essere lisciate o infeltrite con un panno umido. Non applicare le mani successive di pittura o di incollaggio finché la superficie livellata non è completamente asciutta. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Tempo di essiccazione: circa 4 - 7 ore a seconda dello spessore dell'applicazione, del supporto e della temperatura.

Consumo

per mm di spessore di applicazione --> circa 1,7 kg/m²

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 48 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta del lotto).

Note

Temperatura di lavorazione: almeno + 5 °C per il materiale e l'aria circolante Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura di lavorazione. Un'umidità relativa superiore al 90%, soprattutto in combinazione con basse temperature, può influire significativamente sui tempi di essiccazione e sulle proprietà qualitative. Codice prodotto M-DF02 Codice rifiuti n. 080410 (rifiuti di adesivi e sigillanti). Smaltire solo i contenitori vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti secondo il codice rifiuti n. 170904 (rifiuti misti di costruzione e demolizione) o come rifiuti domestici.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.