

Stucco per legno

Scheda tecnica

200g / Articolo n.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Articolo n.101018 / EAN 4016215101018



Stucco per legno pronto all'uso, privo di solventi, per riparare le superfici in legno danneggiate. Si applica facilmente e in modo pulito e indurisce in modo uniforme e senza crepe sia all'interno che all'esterno.

- Colore naturale
- tintabile
- Asciugatura rapida
- senza solventi
- per interni ed esterni

Area di applicazione

Per riempire e levigare rapidamente crepe, fori, giunzioni, fessure e bordi danneggiati di finestre, porte, gradini, mobili e altri oggetti in legno.

Preparazione

Il supporto deve essere pulito, asciutto, livellato, solido, assorbente e privo di agenti distaccanti. I supporti che non possono essere consolidati o che non aderiscono sufficientemente devono essere completamente rimossi. In caso di dubbio, effettuare un'applicazione di prova.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso. Applicare con una spatola, una cazzuola, ecc. Lo stucco indurisce senza screpolature fino a uno spessore di 5 mm. Per strati più spessi, applicare più mani dopo l'essiccazione della mano precedente. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Dopo l'essiccazione, lo stucco per legno può essere facilmente lavorato (carteggiato, forato) e trattato con mordenti e vernici. Si consiglia di carteggiare leggermente la superficie prima della mordenzatura. Tempo di essiccazione: circa 24 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); tempo di essiccazione più lungo in condizioni sfavorevoli. Colorazione: con max. 10% di concentrati coloranti universali idonei.

Consumo

per mm di spessore dello strato → circa 1,4 kg/m²

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria ambiente e il supporto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Indossare occhiali di sicurezza. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.