

## Vernice protettiva

### Scheda tecnica

250ml / Articolo n.020289 / EAN 4016215020289



Vernice protettiva bianca altamente coprente con pellicola protettiva integrata a lungo termine per una prevenzione affidabile di muffe e funghi in ambienti interni. Ideale per le superfici di pareti e soffitti di cucine, bagni e altri ambienti umidi. La vernice è facile da applicare con il pennello integrato e convince per l'elevata copertura, la superficie resistente allo sfregamento e la finitura uniforme e opaca - per ambienti sempre puliti, igienici e curati.

- Tubo con pennello di applicazione
- con conservazione del film per la protezione a lungo termine del film di vernice contro l'infestazione da muffa
- Alta opacità
- resistente all'abrasione
- per interni

### Area di applicazione

Pittura speciale bianca con pellicola protettiva contro la muffa. Altamente coprente, si pulisce direttamente dal tubetto con un pennello su pareti e soffitti interni.

### Preparazione

Per supporti come calcestruzzo, muratura, livellanti, intonaci di cemento, gesso e calce, cartongesso e altri muri a secco, rivestimenti in emulsione ben aderenti, nonché carta da parati e rivestimenti murali in truciolo, tessuto di vetro e altri rivestimenti verniciabili. Pannelli per soffitti in polistirolo e superfici simili. Il supporto deve essere asciutto, pulito, sano e privo di polvere e grasso. Rimuovere dal supporto il materiale sciolto, la vecchia carta da parati e le pitture poco aderenti. Applicare un fondo altamente assorbente, carteggiabile e sfarinante con baufan Deep Primer LF. Riparare crepe, buchi e irregolarità con un livellante baufan adatto. Le superfici già infestate da muffe devono essere pulite con baufan Mould Remover prima di applicare la prima mano.

### Elaborazione

Rimuovere le infestazioni di muffa esistenti con il prodotto antimuffa. Agitare bene il tubo prima dell'uso e applicare la vernice protettiva in modo uniforme sull'area da riparare. Se è necessaria una seconda mano, si può ripetere l'operazione dopo l'asciugatura della prima. Pulire accuratamente il pennello con acqua dopo l'uso. Tempo di asciugatura: circa 6 - 8 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di asciugatura sarà più lungo.

### Consumo

Superfici lisce/grana fine dell'intonaco → a partire da 150 ml/m<sup>2</sup> Determinare l'esatta quantità di consumo effettuando una prova di verniciatura sull'oggetto.

### Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 36 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta del lotto).

### Note

Temperatura di lavorazione: non inferiore a +5 °C per il materiale, l'aria circolante e il supporto. Non coprire le superfici da verniciare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Non inalare la nebbia di spruzzatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Per i dati rilevanti per la sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web [www.baufan.de](http://www.baufan.de) o su [info@baufan.de](mailto:info@baufan.de).

### Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.