



Izoliacinis koncentratas, skirtas saugiai neutralizuoti šarminius pagrindus, kuriuose yra kalkių ir cemento. Sumažina šarmingumo perteklių, užkerta kelią išsilausniavimui ir užtikrina tolygų, lipnų pagrindą vėlesnėms dangoms. Idealiai tinka pagrindo paruošiamajam apdorojimui.

- Apsaugo nuo dažų pažeidimų ir dėmių
- Preliminariam naujų tinko plotų apdorojimui
- Sutvirtina ir sandarina byrančius ir šlifuojamus tinko paviršius
- Nuo tirpių kalkių druskų išsilausniavimo
- kovoti su mūro salietra pradinėse stadijose
- Gruntas silikatinių dažų technika
- Galima skiesti vandeniu iki 1:4

Taikymo sritis

OLAFIRN neutralizuoja ir sutankina kalkinius ir cementinius pagrindus, apsaugo nuo išblukimo ir dėmių, izoluoja vandens žymes ir suodžius.

Paruošimas

Šviežias tinkas ir betonas turi būti visiškai sustingęs prieš apdorojant jį OLAFIRN. Šviežio tinko nefluoriduokite 14 dienų. Nuo pagrindo pašalinkite visas laisvas daleles.

Apdorojimas

OLAFIRN praskieskite vandeniu santykiu 1:4 ir teptuku du kartus užtepkite tirpalą ant paviršiaus. Talpyklos ir įrankiai turi būti atsparūs rūgštims ir iš karto po naudojimo turi būti nuvalyti vandeniu. Išdžiūvę apdorotus paviršius dar kartą nuplaukite vandeniu. Rūgštims neatsparias medžiagas (pvz., marmurą, stiklą, plyteles ir kt.) apsaugokite nuo pusrų ir, jei reikia, nedelsiant nuplaukite vandeniu.

Vartojimas

1 litro užtenka maždaug 10-12 m² ploto, jei užtepama du kartus.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: mažiausiai + 5 °C medžiagai ir cirkuliuojančiam orui. Atliekų kodas Nr. 060106. Tuščių tarą atiduoti tik perdirbti. Medžiagos likučius galima šalinti kaip tirpalą arba išdžiovinti pagal atliekų kodą Nr. 170904 (mišrios statybos ir griovimo atliekos), pagal atliekų kodą Nr. 060106 (kitos rūgštys) arba kaip buitines atliekas.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.