

Statybai ir pomėgiams skirtas modeliavimo tinkas

Techninės informacijos lapas

1,5kg / Prekės Nr.003315000 / EAN 4007954033159

5kg / Prekės Nr.003313000 / EAN 4007954033036



Grynas natūralus tinkas (alebastras), skirtas vidaus statyboms ir mėgėjiškiems darbams. Greitai kietėjantis ir lengvai apdirbamas. Idealiai tinka skylėms ir įtrūkimams užpildyti, kaiščiams tinkuoti, vidaus tinko dėžutėms ir kabelių lizdams tvirtinti. Tinka montavimo, renovacijos ir rankdarbių darbams.

- Greitai kietėjantis natūralus gipsas
- Elektrikų tinkas, skirtas vidinėms gipso dėžutėms tvirtinti ir kabelių lizdams užpildyti
- vidaus patalpoms
- atitinka CE standartą pagal DIN EN 13279-1 (gipso rišiklis, skirtas tiesioginiam naudojimui arba tolesniam apdorojimui A1)

Taikymo sritis

Elektrikų tinkas, skirtas vidinėms gipso dėžutėms tvirtinti, skylėms ir įtrūkimams užpildyti, kabelių lizdams užpildyti ir tinkuoti.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus, kietas, be skiriamųjų medžiagų (pvz., dulkių ir riebalų). Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus iš anksto apdorokite "Deep Primer LF" gruntu.

Apdorojimas

Sumaišytas tinko mišinys išlieka tinkamas naudoti apie 10 minučių. Nekrauti, kol visiškai išdžius (maždaug po 24 valandų, priklausomai nuo pagrindo būklės ir aplinkos temperatūros). Visiškai išdžiūvusius išlygintus paviršius galima šlifuoti arba, jei reikia, dažyti emulsiniais, lateksiniais, aliejiniais ar lako dažais. Nenaudokite kalkių ar vandens pagrindo dažų. 2 dalis modeliavimo tinko įpilkite į 1 dalį šalto švaraus vandens ir stipriai išmaišykite.

Saugykla

Laikykite sandariai uždarytą vėsioje ir sausoje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabos

Po naudojimo įrankius iš karto nuvalykite vandeniu. Tuščią tarą išmeskite tik perdirbimui. Išdžiūvusias medžiagų liekanas galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybvietės atliekas. EWC atliekų kodas Nr. 17 08 02.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.