

Universalus dažymo audinys Didelis ritinys 25 m²

Techninės informacijos lapas



1 Rolle / Prekės Nr.009602000 / EAN 4007954096024

Universali dažytojo vilna iš stiklo pluošto, skirta greitam ir švariam sienų ir lubų paviršių atnaujinimui. Užpildo įtrūkimus, išlygina nelygumus ir sukuria stabilų pagrindą dažams ar dangoms. Lengvai tepama, atspari plyšimui, tinkama naudoti patalpose ir lauke.

- sukuria lygus paviršius be vėlesnio lyginimo
- Optimalus apdorojimas naudojant "Decofill" paruoštą užpildą
- Stiklo pluošto vilna

Taikymo sritis

Lengvos tekstūros pagrindų, pavyzdžiui, stiklo pluošto tapetų ir plastikinio tinko, restauravimo priemonė - idealiai tinka įtrūkimams ant sienų ir lubų užtaisyti.

Apdorojimas

Tolygiai užtepkite išlyginamąjį mišinį ant pagrindo dantyta mentele. Jei pagrindas lygus, flusą taip pat galima klijuoti tiesiai prie pagrindo pastos arba dispersiniais klijais. Į šviežią išlyginamąjį mišinį arba šviežią klijų sluoksnį be raukšlių ar burbuliukų vertikaliai paklokite dailininko vilną ir lygiai prispauskite glaistymo mentele iki 5 cm nuo krašto. Antrąjį lakštą dėkite uždengdami pirmąjį maždaug 5 cm. Pjovimo peiliu vienu metu perpjaukite abu lakštus persidengiančio ploto centre (dvigubos siūlės pjūvis). Nuimkite viršutinę ir apatinę nupjautas juostas ir suspauskite siūlės sritį išlyginamąja mentele. Jei pagrindas nelygus, paviršių galima išlyginti kempine lentele ir trupučiu vandens. Visiškai išdžiūvusį renovuotą paviršių gruntuokite gruntu be tirpiklių, pvz., "Decotric Tiefengrund LF".

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.