



Labai nepermatomas žymėjimo koncentratas, skirtas tiksliai ir gerai matomam sporto aikštelių ir vejų žymėjimui. Grynai baltos spalvos, labai ekonomišką ir tinkamas naudoti su visa standartine ženklavimo įranga. Užtikrina tolygias, ilgai išliekančias linijas, pasižymi geru sukibimu su žole ir dideliu atsparumu atmosferos poveikiui. Idealiai tinka futbolo aikštėms, treniruočių ir žaidimų paviršiams - profesionaliam ženklavimui efektyviai naudojant medžiagas.

- Balti, labai nepermatomi žymėjimo dažai
- laikinam sporto aikštelių ir vejų ženklavimui
- Tinka visiems įprastiems žymėjimo prietaisams
- be tirpiklių
- Greitas džiovinimas
- atsparus lietuvi
- Koncentratas - galima skiesti vandeniu
- Labai ekonomišką

Taikymo sritis

Linijų ženklavimo dažai, skirti sporto aikštėms, natūralios velėnos ir kietos dangos aikštėms. Labai geras sukibimas ant sausos žolės ir aiškus matomumas net per lietu.

Paruošimas

Skirta natūralios žolės paviršiams, sporto aikštėms ir kietiems kortams (teniso kortams). Purškiami paviršiai turi būti sausi.

Apdorojimas

Nemaišykite baufan Sportplatzmarkierung KONZENTRAT su kitomis spalvomis. Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Atsargiai sumaišykite su norimu vandens kiekiu. baufan Sportinių laukų ženklavimo KONCENTRATAS gali būti skiedžiamas ne daugiau kaip 5 dalimis vandens. Kuo mažiau vandens, tuo didesnis spalvos ryškumas. Palankiausia maišymo santykį nustatykite bandomuoju ženklavimu. Tepimas atliekamas naudojant tinkamą ženklavimo įrangą, naudojant slėginio purškimo metodą. Praskiestą produktą reikia tepti greitai, nes galimas nusėdimas. Iškart po naudojimo ženklavimo vežimėlį ir purkštuvą kruopščiai išvalykite švariu vandeniu (purškite tol, kol vanduo bus skaidrus). Maišymo santykis: Rekomenduojama: - Pirmasis ženklavimas: 1 : 3 - Antrasis ženklavimas: 1 : 5 Džiūvimo laikas: įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas) - apie 2-5 valandas; nepalankiomis sąlygomis atitinkamai ilgesnis džiūvimo laikas. Tamsinimas: Jei reikia, galima tonuoti tinkamais dispersiniais, kietaisiais ir tamsinančiais dažais (be tirpiklių) ne daugiau kaip 5 %.

Vartojimas

vienam kvadrato neskiesto → apie 1,2-1,8 litro (empirinės vertės 10 cm pločio dangai).

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: +5 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovavimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudodami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandentakius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbimui. atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingi kvėpuojantys lašeliai. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Purškiant naudoti kombinuotą A2/P2 filtrą.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.