

Grindų dangos ir neaustinių medžiagų fiksatorius

Techninės informacijos lapas

3kg / Prekės Nr.102763 / EAN 4016215102763

5kg / Prekės Nr.102770 / EAN 4016215102770

10kg / Prekės Nr.102787 / EAN 4016215102787



Paruoštas naudoti tvirtinimas PVC ir CV grindų dangoms, taip pat kilimams su vilnoniu, tekstiliniu, medžiaginiu ir putplasčio pagrindu. Dangos tvirtai prilimpa, nesipučia ir vėliau gali būti nuimamos nepažeidžiant grindų (ypač rekomenduojama nuomojamiems butams). Tinka patalpoms su grindiniu šildymu ir naudoti su kėdžių ratukais pagal DIN EN 12529.

- kilimams su vilnoniu, tekstiliniu, medžiaginiu ir putplasčio pagrindu, taip pat PVC ir CV grindų dangoms.
- Lengvai pašalinamas vandeniu
- Saugus sukibimas
- Labai maža emisija pagal EC 1
- be tirpiklių
- Tinka kėdžių ratukų apkrovoms pagal DIN EN 12529
- Tinka grindiniam šildymui
- vidaus patalpoms

Taikymo sritis

Fiksavimo priemonė, skirta PVC/CV dangoms ir kiliminėms grindims. Patikimas tvirtinimas be burbuliukų, vėliau galima nuimti. Idealiai tinka nuomojamiems butams, taip pat esant grindų šildymui ir kėdžių ratukų apkrovai.

Paruošimas

Tinka naudoti ant cementinio lygintuvo, plytelių, PVC dangų, V100 medžio drožlių plokščių, vandeniui atspariai užsandarintų parketo grindų ir panašių drėgmei atsparių pagrindų. Pagrindas turi būti švarus, visiškai sausas, lygus, tvirtas ir be atskyrimo medžiagų (pvz., dulkių, riebalų ir vaško). Jei pagrindas šiurkštus arba nelygus, rekomenduojame jį išlyginti grindų išlyginimo mase. Labai sugeriančius, smėlingus ir aktyvus pagrindus reikia iš anksto apdoroti „baufan Tiefgrund LF“ gruntu. Klijuojama grindų danga turi būti aklimatizuota, išlyginta ir be įtampų.

Apdorojimas

Išklokite grindų dangą, grubiai ją supjaustykite ir atlenkite per pusę. Fiksavimo medžiagą užtepkite ant pagrindo trumpaplaukio volelio arba dantytu mentele (dantų tipas A2). Pasibaigus reikiamam išgaravimo laikui, uždėkite dangą ir tolygiai prispauskite. Ant sugeriančių pagrindų arba garams pralaidžių dangų išgaravimo laikas yra apie 15 minučių; klojant nepralaidžias dangas (pvz., PVC) ant nesugeriančių pagrindų, reikia išlaikyti ne mažiau kaip 30 minučių išgaravimo laiką. Antrąją grindų dangos dalį pritvirtinkite tokiu pačiu būdu. Jei reikia, kraštus ir jungtis prislėkite.

Fiksavimo likučius nuvalykite švariu vandeniu. Darbo įrankius iškart po naudojimo nuvalykite švariu vandeniu.

Džiūvimo laikas priklauso nuo darbo temperatūros. Santykinis oro drėgnumas, viršijantis 90 %, ypač esant žemai temperatūrai, gali žymiai paveikti džiūvimo laiką ir kokybines savybes.

Vėlesnis dangos nuėmimas:

Vėliau nuėmus dangą, tvirtinimo likučius galima pašalinti vandeniu ir „baufan“ tapetų nuėmikliu. Tirpalą palikite veikti apie 15 minučių, likučius nuimkite plastmasiniu mentele ir kruopščiai nuplaukite vandeniu.

Vartojimas

maždaug 200–250 g/m²

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Pastabos

Darbinė temperatūra:

nuo +10 °C iki +30 °C (medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui)

Būtina griežtai laikytis grindų dangos gamintojo montavimo rekomendacijų. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Apdorojimo ir džiūvimo metu užtikrinti pakankamą vėdinimą. Naudojant klijus, vengti valgyti, gerti ir rūkyti. Vengti sąlyčio su akimis ir oda. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplaukite vandeniu. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

Duomenis, susijusius su sauga, rasite saugos duomenų lape. Aktualią saugos duomenų lapų versiją galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de.

Šalinimas:

Perdirbti atiduokite tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Skystus likučius šalinama pagal atliekų kodo numerį 08 04 10.

GISCODE: D1

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.