



Ypač stiprus medžio drožlių nuėmiklis, meistriškos kokybės, skirtas be vargo pašalinti daugiasluoksnes medžio drožles ir kitus sunkiai nuimamus tapetus. Itin veiksminga formulė įsiskverbia giliai į sluoksnius, greitai ir patikimai pašalina net ir įsisenėjusias klijuotes ir taupo laiką atliekant renovacijos darbus. Labai ekonomišką, lengvai tepamas teptuku ir idealiai tinka naudoti patalpose - švariems paviršiams ir optimaliam naujų sienų dizaino paruošimui.

- Idealiai tinka dažytoms medžio drožlėms ir sunkiems tapetams
- Ypač stipri tirpinimo galia ir itin didelis skvarbumas
- Greitas tapetų mirkymas
- Sudėtyje yra biologiškai suyrančių paviršinio aktyvumo medžiagų

Taikymo sritis

Šiurkštus tapetų nuėmiklis popieriniams, tekstiliniams ir viniliniams tapetams, taip pat distemperui. Taip pat greitai, kruopščiai ir patikimai pašalina dažytą medžio drožlę patalpose.

Paruošimas

Skirta popieriniams, tekstiliniams ir viniliniams tapetams, taip pat distemperinėms dangoms.

Apdorojimas

Į 5 litrus vandens įmaišykite 250 ml baufan Rauhfaser-Kraftlöser. Šviesiems tapetams galima įpilti 10,0 litrų vandens. Didesnius kiekius skiedžiame atitinkamu santykiu. Karštas vanduo padidina poveikį. Tirpalą gausiai užtepkite teptuku arba tinkamu purkštuvu (neįkvėpkite purškiamos dulksnos) ir palikite veikti maždaug 15 minučių. Jei reikia, purškimą pakartokite. Tada įmirkytus tapetus galima lengvai nuimti. Prieš apdorojimą vandeniui atsparius ir dažytus tapetus nugremžkite adatinio voleliu arba šiurkščiu švitrinu popieriumi. Norėdami pašalinti distemperines dangas, paviršių patepkite "baufan Rauhfaser Kraftlöser" (skiedimas 1:60) ir po trumpo poveikio laiko pašalinkite grandikliu. Visus likučius pašalinkite nuplaudami. Pluošto valiklis yra neutralus. Dėmes galima lengvai pašalinti vandeniu. Vėlesniam klijavimui įtakos neturi. Įrankius valykite vandeniu.

Vartojimas

1,0 litro užtenka maždaug 150-200 m² (priklausomai nuo praskiedimo)

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui. Svarbios pastabos: laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą naudojimo metu. Neįkvėpti purškiamos dulksnos. Naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Vengti sąlyčio su akimis ir oda. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandentakius ar dirvožemį. Tuščių tarą išmeskite tik perdirbimui.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.