



Aukštos kokybės aukščiausios kokybės metilceliuliozės pasta, pasižyminti ypač dideliu atsparumu drėgnam sluoksniui, skirta profesionaliems tapetavimo darbams. Idealiai tinka dažomiems tapetams ir universaliam naudojimui su medžio drožlių, faktūriniais ir neaustiniais tapetais, neaustiniais medžio drožlių, viniliniai ir reljefiniais tapetais bei ritininiais tapetais. Lengvai maišomas ir tolygiai tepamas, užtikrina patikimą sukibimą ir švarų, ilgalaikį rezultatą.

- tekstūriniais, reljefiniams, neaustiniams ir viniliniams tapetams, medžio drožlių ir neaustiniams medžio drožlių tapetams
- pagamintas iš aukštos kokybės metilceliuliozės su sintetinė derva.
- Didelis atsparumas drėgmei dažant
- Stiprus pradinis sukibimas ir lipnumas
- Labai geras tapetų plokščių reguliavimas
- Paruoštas naudoti per 15 minučių
- apdirbamas
- džiusa skaidrus
- be konservantų

Taikymo sritis

Tapetų pasta popieriniams, viniliniams, neaustiniams ir medžio drožlių tapetams. Labai didelis atsparumas drėgmei, idealiai tinka faktūriniais tapetams ir dažomiems medžio drožlių tapetams.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be dulkių ir riebalų. Pašalinkite senus, blogai priglundusius tapetus ir išpurškite su "baufan" tapetų nuėmikliu. Įtrūkimus ir skylės užtaisysite "baufan" interjero glaistu arba "decomur" superklijuojamuoju glaistu. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus iš anksto apdorokite baufan giliai įgeriančiu gruntu LF arba paruošiamąją pasta (santykiu 1:40). Kad vėliau būtų lengviau pakeisti tapetus, rekomenduojama pagrindą gruntuoti baufan tapetų keitimo gruntu, ypač plaunamiems tapetams.

Apdorojimas

Maišymo santykis: Prieš klijavimą: Maišyti 1:40 = 8,0 l vandens = 60-80 m² Šiurkštūs tapetai: Maišyti 1:20 = 4,0 l vandens = 20-25 m² Tekstūriniai, neaustiniai, viniliniai, reljefiniai ir sunkūs tapetai: Maišyti 1:20 = 4,0 l vandens = 22-25 m² Intensyviai maišant supilti pastą į švarų, šaltą vandenį ir po 2-3 min. vėl išmaišyti. Maždaug po 15 min. dar kartą energingai išmaišykite. Teptuku arba tapetų klijavimo mašina užtepkite pastą ant tapetų, sudėkite tapetų juostas ir užtepkite praėjus pakankamai laiko. Pastos likučius nedelsdami pašalinkite drėgnu skudurėliu. Ant priklijuotų tapetų nedažykite dažais, kol pasta visiškai neišdžiū. Laikytės tapetų gamintojo naudojimo instrukcijų. Norint padidinti sunkių specialių tapetų ir stiklo pluošto klijų lipnumą, į vieną pakuotę "baufan Wallcovering Adhesive" galima įdėti skardinę "baufan Kraft-Kleister" klijų 750 g. "baufan Kraft-Kleister" yra atsparus kalkėms ir cementui. Po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbti.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.