



Tapetų siūlių klėjai

Techninės informacijos lapas

60g / Prekės Nr.102657 / EAN 4016215102657



Paruošti naudoti dispersiniai klėjai, skirti atsivėrusioms tapetų siūlėms klijuoti ant visų pagrindų. Taip pat idealiai tinka kritinėms vietoms, pvz., langų rėmams ir radiatorių nišoms.

- skirtas atsivėrusioms tapetų siūlėms klijuoti ant visų pagrindų
- Idealiai tinka kritinėms vietoms, pavyzdžiui, langų rėmams ir radiatorių nišoms
- Didelis klijų stiprumas
- visų tapetų
- be tirpiklių

Taikymo sritis

Paruošti naudoti dispersiniai klėjai tinkami atsiklijavusioms (trūkusioms) tapetų siūlėms klijuoti ant visų pagrindų.

Paruošimas

Pagrindas turi būti stabilus ir nedulkėtas.

Apdorojimas

Prieš naudodami vamzdelį gerai išminkykite. Tepkite klėjus tiesiai iš tūbelės ant tapetų arba pagrindo, tolygiai paskirstykite ir prispauskite atsilaisvinusius tapetus. Klijų likučius iš karto pašalinkite drėgnu skudurėliu. Po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: maždaug 10-15 minučių įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūsta ilgiau.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 48 mėnesiai nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbti.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.