

Universali tapetų pasta

Techninės informacijos lapas

250g / Prekės Nr.160671 / EAN 4016215160671

500g / Prekės Nr.160657 / EAN 4016215160657



Aukštos kokybės, sintetinėmis dervomis sutvirtinti tapetų klijai, skirti lengviems ir įprastiems popieriniams tapetams, taip pat sunkiems tapetams ir neaustiniams tapetams. Didelio našumo, stipri klijų formulė užtikrina patikimą sukibimą ir švarų klijavimą. Mažai dulkių turinčios granulės yra bekvapės, greitai paruoštos naudoti ir išdžiūsta be dėmių - idealiai tinka tiksliems ir profesionaliems tapetų klijavimo darbams.

- viniliniams ir faktūriniams tapetams, reljefiniams ir kitiems sunkiems tapetams
- neaustiniams tapetams
- Paruoštas naudoti per 5 minutes
- su polimeriniu klijų stiprintuvu

Taikymo sritis

Tapetų pasta popieriniams, sunkiems ir neaustiniams tapetams. Stiprūs klijai, ekonomiškai, bekvapiai ir mažai dulkių, todėl rezultatai švarūs.

Paruošimas

Kad sukibimas būtų optimalus, pagrindas turi būti sausas, stabilus, be dulkių ir riebalų. Pašalinkite senus, blogai priglundusius tapetus ir atsilaisvinusius dažų sluoksnius naudodami "baufan" tapetų nuėmiklį. Užtaisykite įtrūkimus ir skyles. Labai įgeriančius pagrindus iš anksto apdorokite baufan giliai įgeriančiu gruntu LF.

Apdorojimas

Į šaltą švarų vandenį greitai ir staigiai įpilkite "baufan Universal Wallpaper Adhesive", intensyviai maišydami, ir dar trumpai maišykite. (Priklausomai nuo tapetų: 5 litrai - sunkiems tapetams, 7,5 litro - lengviems tapetams) Po 5 minučių dar kartą energingai išmaišykite. Tolygiai suklijuokite tapetus ir sudėkite juos kartu. Praėjus pakankamam mirkymo laikui, užtepkite jungiamąsias siūles. Naudojant neaustinius tapetus, pakanka pastą ant sienos užtepti voleliu ir tada tapetus klijuoti tiesiai iš ritinio. Būtina laikytis tapetų gamintojo nurodymų. Pastos likučius nuplaukite švaria drėgna šluoste. Po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Maišymo santykis: Išankstinis klijavimas: Maišyti 1:40 = 10 litrų vandens = 50-55 m² Sunkūs tapetai ir neaustiniai tapetai: Maišyti 1:20 = 5 litrai vandens = 25-30 m² Popieriniai tapetai: Maišyti 1:30 = 7,5 litro vandens = 35-40 m²

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidaryta ir tinkamai laikoma ne trumpiau kaip 60 mėnesių.

Pastabos

Atliekų kodas Nr. 080410 (klijų ir sandariklių atliekos). Tuščias pakuotes atiduokite tik perdirbimui. Medžiagų likučius galima šalinti miltelių pavidalu arba išdžiovintus pagal atliekų kodą Nr. 170904 (mišrios statybos ir griovimo atliekos) arba kaip buitines atliekas.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.