

Medienos glaistas

Techninės informacijos lapas

200g / Prekės Nr.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Prekės Nr.101018 / EAN 4016215101018



Paruoštas naudoti medienos glaistas be tirpiklių, skirtas pažeistiems mediniams paviršiams taisyti. Lengvai ir švariai tepamas, kietėja tolygiai ir be įtrūkimų tiek viduje, tiek išorėje.

- Natūrali spalva
- tintable
- Greitas džiovinimas
- be tirpiklių
- patalpoms ir lauke

Taikymo sritis

Skirtas greitai užpildyti ir išlyginti langų, durų, laiptų, laiptų, baldų ir kitų medinių daiktų įtrūkimus, skyles, sujungimus, plyšius ir pažeistus kraštus.

Paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, sausas, lygus, tvirtas, įgeriantis ir be atskyrimo medžiagų. Pagrindai, kurių negalima sutvirtinti arba kurie nepakankamai sukimba, turi būti visiškai pašalinti. Jei abejojate, atlikite bandomąjį dengimą.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Tepkite mentele, mentele ir pan. Užpildas sukietėja nesutrūkinėdamas iki 5 mm storio sluoksnio. Jei norima užtepti storesnį sluoksnį, užtepkite kelis sluoksnius po to, kai ankstesnis sluoksnis išdžiūsta. Įrankius valykite vandeniu iš karto po naudojimo. Išdžiūvusį medienos glaistą galima lengvai apdirbti (šlifuoti, gręžti) ir apdoroti dažais bei glaistais. Prieš dažant rekomenduojame paviršių šiek tiek pašlifuoti. Džiūvimo laikas: įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas) - apie 24 valandas; nepalankiomis sąlygomis džiūsta ilgiau. Tonavimas: Naudojant ne daugiau kaip 10 % tinkamų universalių tonavimo koncentratų.

Vartojimas

vienam mm sluoksnio storiui → apie 1,4 kg/m²

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Naudojant dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandentakius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduokite tik perdirbti.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.