

Pelējuma noņemšanas līdzeklis ar aktīvo hloru

Tehniskās informācijas lapa

BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-14469

500ml / Prece Nr.101797 / EAN 4016215101797

1l / Prece Nr.101766 / EAN 4016215101766



Jaudīgs pelējuma noņemšanas līdzeklis ātrai un uzticamai pelējuma, aļģu, pelējuma traipu un baktēriju noņemšanai. Efektīva formula ar aktīvo hloru nodrošina tūlītēju dziļu iedarbību un higiēnisku tīrību uz minerālmateriālu virsmām iekšējās telpās. Ideāli piemērots vannas istabām, virtuvēm, pagrabiem un citām mitrām telpām. Darbojas ātri, ir viegli lietojams un palīdz uzturēt tīru un sakoptu dzīves vidi.

- ar aktīvo hloru
- Iznīcina pelējumu, aļģes, pelējuma traipus un baktērijas.
- Tūlītēja iedarbība
- Balina un dezinficē
- Ideāli piemērots silikona un flīžu šuvēm
- Uzmanīgi lietojiet biocīdos produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

Piemērošanas joma

Pelējuma, aļģu, pelējuma traipu un baktēriju noņemšanai no dažādiem substrātiem.

Sagatavošana

Var lietot uz visiem minerālmateriālu pamatiem, piemēram, ģipsa, betona, keramikas flīzēm, ķieģeļiem un emulsijas krāsu pārklājumiem.

Apstrāde

Apsmidziniet pelējuma inficēto virsmu ar pelējuma apkarotāju no aptuveni 15-20 cm attāluma. Pēc aptuveni 30 minūšu saskares laika noslaukiet apstrādāto virsmu ar mitru drānu. Ļoti spēcīga inficēšanās gadījumā procesu atkārtojiet. Lai notīrītās virsmas ilgtermiņā pasargātu no atkārtotas pelējuma invāzijas, pēc trim dienām var veikt turpmāku apstrādi ar baufan Protective Impregnation vai baufan Protective Paint. Apstrādes laikā rodas neliela hlora smaka, kas var saglabāties līdz 3 dienām un ko var samazināt, pietiekami vēdinot vai vēdinot apstrādāto telpu. Uz jutīgām un krāsainām virsmām, piemēram, tapetēm, paklājiem, tekstilizstrādājumiem, apģērbiem, koka un metāla virsmām var mainīties krāsa. Krāsas izmaiņas var rasties arī uz bojātām flīzēm. Pasargāt neapstrādājamās virsmas no izsmidzināšanas miglas un šļakatām. Nejauši izšļakstījumi nekavējoties jānoņem ar ūdeni.

Patēriņš

aptuveni 50 - 100 ml/m²

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: vismaz + 5 °C materiālam un cirkulējošajam gaisam. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Neievada aerosolu. Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Valkāt aizsargcimdus/uzvelciet acu aizsarglīdzekļus. Ja nokļūst acīs: vairākas minūtes skalot ar ūdeni. Ja iespējams, noņemt kontaktlēcas. Turpināt skalošanu. Ja acu kairinājums saglabājas: meklēt medicīnisku padomu/pievērst uzmanību. Ja uz ādas: Mazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. Izvairīties no nokļūšanas vidē. Uzmanību! Nelietot kopā ar citiem produktiem, jo var izdalīties bīstamas gāzes (hlors). Satur: Nātrija hipohlorīta šķīdums <5 % aktīvā hlora Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā, ūdensceļos vai augsnē. Tukšus traukus nodot tikai otrreizējai pārstrādei.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.