

Līmēta griestu un sienu krāsa

Tehniskās informācijas lapa

2kg / Prece Nr.099797 / EAN 4016215099797



Līmēta griestu un sienu krāsa, kas izgatavota no dabīgām izejvielām augstas kvalitātes iekštelpu pārklājumiem. Elpojoša un ūdens tvaiku caurlaidīga, ideāli piemērota minerālmateriālu pamatnēm un tapetēm. Ļoti necaurspīdīga, dabiski balta un bez konservantiem. Tīrām, notīrāmām un izturīgām iekštelpu virsmām.

- Ūdens tvaiku caurlaidīgs un elpojošs
- labs pārklājums
- tonēšanas tabula
- bez konservantiem
- No dabīgām izejvielām izgatavota pulverveida māla krāsa, kas paredzēta pret izsmērējumiem noturīgiem iekšējiem pārklājumiem.

Piemērošanas joma

Iekštelpu sienu un griestu virsmu krāsošana.

Sagatavošana

Visiem minerālajiem pamatiem (piemēram, betonam, mūrējumam, izlīdzinošajiem materiāliem, cementa, ģipša un kaļķa apmetumam), ģipškartona un citām ģipškartona plāksnēm, stingri pieguļošiem emulsijas krāsu slāņiem, kā arī koka skaidām un tapetēm. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, stabīlai, vienmērīgi uzsūcošai, bez putekļiem un taukiem. No substrāta jānoņem vaļīgie materiāli, vecās tapetes un vecā emaljas krāsa, slikti pieguļošās krāsas kārtas. Ar baufan Deep Primer LF gruntējiet ļoti uzsūcošus, slīpētājus un krītotājus gruntskrāsojošus substrātus. Ar piemērotu baufan izlīdzinošo maisījumu izlīdziniet plaisas, caurumus un nelīdzenumus.

Apstrāde

Iesaiņojuma saturu ieliet 2 litros tīra, auksta ūdens, intensīvi maisot, un turpiniet maisīt īsu brīdi. Pēc 2 stundām vēlreiz labi samaisiet. Optimālam rezultātam mēs iesakām samaisīt krāsu dienu iepriekš un atstāt to piesūkties uz nakti. Krāsu var uzklāt ar rullīti, otu, otu vai plakanu otu. Ja pamatnes krāsa ir ļoti atšķirīga, ieteicams uzklāt otru kārtu pēc tam, kad pirmā kārtā ir pilnībā izžuvusi. Instrumentus nekavējoties pēc lietošanas notīriet ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 5 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos. Tonēšana: ar universāliem tonēšanas koncentrātiem vai vienkāršai un tonējošu krāsu.

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → 2 kg uz aptuveni 15 m² Nosakiet precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot izmēģinājuma kārtu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz 60 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un pamatnei. Tā kā baufan līmētā griestu un sienu krāsa nesatur konservantus, sajauktais produkts jāapstrādā 2 dienu laikā. Lai palielinātu notīrīšanas noturību, sagatavotajai krāsai var pievienot baufan Latex saistvielu - ūdens daudzums jāsamazina atbilstoši pievienotās saistvielas daudzumam. Pārklājiet virsmas, kuras nav krāsojamas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Saskaņā ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Ar drošību saistītos datus skatīt drošības datu lapā. Aktuālās

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu ieteikumu vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietās vai projekta apstākļos.

drošības datu lapas ir pieejamas mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de vai info@baufan.de.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.