

## Tiešā baltā papildkrāsa

Tehniskās informācijas lapa

250g / Prece Nr.101988 / EAN 4016215101988



Šī lietošanai gatavā baltā emulsijas krāsa ir ideāli piemērota ātram remontam iekštelpās. Tā ir ideāli piemērota traipu, skrāpējumu un nelielu bojājumu mērķtiecīgai labošanai. Krāsu ir viegli uzklāt, tā nodrošina drošu pārklājumu un nodrošina tīru, glītu izskatu īsā laikā.

- Nelieliem interjera kosmētiskajiem remontiem
- Ar uzklāšanas birsti vieglai un tīrai uzklāšanai
- Augsta necaurredzamība
- bez šķīdinātājiem

### Piemērošanas joma

Emulsijas krāsa ātrai traipu un skrāpējumu labošanai. Viegli un tīri uzklāj tieši no tūbiņas uz sienas vai griestiem.

### Sagatavošana

Remonta vietām jābūt tīrām, sausām un bez atdalītājiem (taukiem, ziepju atliekām, putekļiem). Noņemiet vaļējos materiālus, tos noskrāpējot.

### Apstrāde

Pirms lietošanas mēģeni labi sakratiet. Noņemiet skrūvējamo vāciņu. Viegli piespiediet tūbiņu, lai iebūvēto otiņu piepildītu ar krāsu. Krāsu vienmērīgi uzklāji uz labojamās vietas. Ja nepieciešams otrs pārklājums, procesu var atkārtot pēc pirmā pārklājuma izžūšanas. Kad krāsa ir pilnīgi nožāvējusies, krāsoto virsmu var lietot kā parasti. Pēc lietošanas oti rūpīgi notīriet ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 6-8 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks būs attiecīgi ilgāks.

### Patēriņš

Gludas virsmas/smalki apmetuma graudi → aptuveni 1m<sup>2</sup> vienā tūbiņā

### Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz 36 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

### Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un substrātam Neaizklāji krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Saskaņā ar gadījuma ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei.

#### Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.