

Decor un ģipša gruntskrāsa

Tehniskās informācijas lapa

8kg / Prece Nr.013168 / EAN 4016215013168

16kg / Prece Nr.026203008 / EAN 4016215013175



Dekoratīvā un apmetuma gruntskrāsa ir adhēziju veicinoša speciāla gruntskrāsa minerālu, silikātu un sintētisko sveķu pārklājumiem. Smalki strukturētā, balti pigmentētā dekoratīvā gruntskrāsa nodrošina vienmērīgu virsmu, labu pārklājumu un optimālu adhēziju. Izklieģējama, nesatur šķīdinātājus un piemērota lietošanai gan iekštelpās, gan ārpus tām - ideāls pamats augstas kvalitātes virsējiem pārklājumiem.

- Adhēziju veicinoša speciāla gruntskrāsa sekojošiem pārklājumiem ar minerālu, silikātu un sintētisko sveķu apmetumiem.
- Pamatnes pārklājums krāsošanas tehnikām ar glazūrām un emulsijas krāsām
- Teksturējošs pārklājums iekšdarbiem
- balta pigmentācija - labs pārklājums
- Augsta ūdens tvaika caurlaidība
- Nesatur konservantus, šķīdinātājus un plastifikatorus.
- iekštelpām un ārtelpām

Piemērošanas joma

Īpaša gruntskrāsa absorbējošiem substrātiem, uzlabo saķeri un rada smalku struktūru smalkiem apmetumiem, kā arī iekšējām un ārējām sienu krāsām.

Sagatavošana

Tādas pamatnes kā betons, cementa un kaļķakmens-cementa apmetums, mūrējums, ģipša pamatnes, šķiedru cementa plāksnes un absorbējoši dispersīvi saistītie apmetumi, kā arī krāsu pārklājumi. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, nebojātai, bez putekļiem un taukiem. No substrāta jānoņem valīgie materiāli, vecās tapetes un slikti pielipušās krāsas kārtas. Ar baufan Deep Primer LF gruntējiet ļoti uzsūcošus, slīpētājus un krītus pamatus. Ar piemērotu baufan izlīdzinošo maisījumu izlīdziniet plaisas, caurumus un nelīdzenumus.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, otu vai otu. Ja nepieciešams, atšķaidiet ar ne vairāk kā 5 % silikāta fiksatoru. Nodrošināt vienmērīgu pārklājumu, lai nebūtu redzamas pamatnes krāsu atšķirības. Uzreiz pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Ar baufan Dekor- und Putzgrund jau nokrāsotas virsmas nedrīkst aizpildīt ar izlīdzinošo materiālu uz ģipša bāzes. Šim nolūkam iesakām izmantot baufan Allespachtel. Žūšanas laiks: aptuveni 8 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks ir ilgāks. Tonēšana: ar ne vairāk kā 5 % universālu tonēšanas koncentrātu (LW-Oxyd-Ty pildspalva). Mēs iesakām saskaņot gruntskrāsas krāsu ar nākamo produktu.

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 350 g/m² Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot izmēģinājuma kārtu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un substrātam Neaizklājiet krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles (ne stikla). Skares gadījumā ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšās tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. GISCODE pārklājumu materiāliem: BSW10 ES GOS robežvērtība šim produktam: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) GOS saturs šajā produktā maksimāli: 15 g/l.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.