



Siloksāna fasādes impregnēšana bez šķīdinātāja minerālu substrātiem. Hidrofobizē virsmu, droši aizsargā pret mitrumu un lietusgāzēm un vienlaikus saglabā fasādes elpojamību. Bezkrāsains, ļoti efektīvs un ideāli piemērots ilgtermiņa aizsardzībai pret laikapstākļiem.

- Novērš mitruma un ūdens uzsūkšanos
- bez šķīdinātājiem
- Ūdens bāzes
- bezkrāsains, caurspīdīgs
- Augsta ūdens tvaika caurlaidība, elpojošs.
- netīrumus atgrūdošs
- Novērš sala un konstrukcijas bojājumus
- krāsojama

Piemērošanas joma

SILIFIRN W impregnē minerālos substrātus, padarot tos ūdensnecaurlaidīgus, aizsargā pret mitrumu, sala bojājumiem un netīrumiem - gan iekšējās, gan ārējās.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt stabilai un bez atdalītājiem (taukiem, pelējuma elļām utt.). Pirms impregnēšanas rūpīgi jāveic tīrīšanas pasākumi, piemēram, zaļo nogulšņu (sūnu, ķērpju u. c.) noņemšana. Pēc tīrīšanas pasākumu veikšanas virsmām jābūt pilnīgi sausām pirms nākamā darba posma.

Apstrāde

Uzklājiet SILIFIRN W no augšas uz leju divas reizes slapjš uz slapja ar otu vai otu.

Patēriņš

300 - 400 ml/m², uzklājot divas reizes - atkarībā no pamatnes. Noteikt precīzu izmantojamo daudzumu, izmēģinājuma kārtā uzklājot uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu, drošu pret bērniem un uzglabāt vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Pirms apstrādes jāizlāpē/jāatjauno strukturāli defekti, piemēram, plaisas mūrī, trūkstošas šuves utt. Neveiciet darbus tiešos saules staros. Virsmas, kas netiks apstrādātas, iepriekš jāaizsargā, veicot atbilstošus pasākumus. Uzklāšanas laikā jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (aizsargbrilles, cimdi). Krāsas padziļināšanās parasti ir iespējama, tāpēc izveidojiet testa laukumu neuzkrītošā vietā. Nelietot uz objektiem vai telpās, kur temperatūra ir zemāka par +5 °C. Instrumentus nekavējoties pēc lietošanas notīrīt ar ūdeni. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētu materiālu atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Šķidros atlikumus izmantot saskaņā ar EWC atkritumu kodu Nr. 08 01 12.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.