



Augstas kvalitātes linsēklu eļļas laka uz dabīgās linsēklu eļļas bāzes, kas paredzēta efektīvai interjera un eksterjera koka aizsardzībai un kopšanai. Laka dziļi iesūcas koksne, tai ir impregnējoša iedarbība un tā droši aizsargā pret mitrumu un netīrumiem. Izceļ dabisko koksnes struktūru, nesatur sveķus un nožūst līdz caurspīdīgai apdarei. Ideāli piemērots mēbeļiem, žogiem, sijām, sijām, darba virsmām un daudzām citām koka virsmām - ilgstošai, dabīgai koka aizsardzībai.

- Dabīga linsēklu eļļa
- Bez sveķiem
- Caurspīdīgs
- Ideāli piemērots arī pigmentētu gruntskrāsu ražošanai un kā piedeva mākslinieku krāsām.

Piemērošanas joma

Koka aizsardzība mēbeļu, siju, žogu un darba virsmu blīvēšanai. Ūdensnecaurļaidīga, elpojoša, izturīga pret laikapstākļiem un piemērota arī pigmentētiem gruntskrāsas pārklājumiem.

Sagatavošana

baufan Linsēklu eļļas laku uzklāj tieši uz sausas, tīras un stabilas koksnes. Koksnes mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 15 %.

Apstrāde

Koksnes gruntēšana: atšķaidiet baufan Linsēklu eļļas laku 1:1 ar terpentīna aizvietotāju un ar mīkstu otu vai drānu uzklājiet uz koka virsmas. Ļoti uzsūcošai vai porainai koksnei pēc pilnīgas starpposma žūšanas uzklāt otru kārtu. Eļļas un mākslinieka krāsu sagatavošana: tirdzniecībā pieejamos krāsu pigmentus sajauc ar neatšķaidītu linsēklu eļļas laku, lai veidotos bieža pasta, ko pēc tam pielāgo otakai, pievienojot linsēklu eļļas laku un nedaudz terpentīna aizvietotāja. Žāvēšanas laiks: aptuveni 24 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks ir ilgāks.

Patēriņš

Aptuveni 100 ml/m² - atkarībā no koksnes uzsūktspējas. Precīzu izmantojamo daudzumu nosakiet, izmēģinājuma kārtā uzklājot uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabājiet trauku cieši noslēgtu un uzglabājiet vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Minimālais derīguma termiņš: 36 mēneši pēc atvēršanas.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un substrātam. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Virsmas, kuras nav krāsojamas, jānosedz. Saskaņā ar gadījumu ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Instrumentus pēc lietošanas nekavējoties notīrīt ar terpentīna aizvietotāju. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Lietotām drānām var būt tendence uz pašaiizdeģšanu. Tāpēc izmērcēt izmantotos piederumus ar ūdeni un izklāt tos atklātā vietā, lai nožūtu. Tukšus traukus nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Traukus ar atlikumiem izmantot saskaņā ar EWC atkritumu kodu Nr. 08 01 11.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietās vai projekta apstākļos.