



Tapetes šuvju līme

Tehniskās informācijas lapa

60g / Prece Nr.102657 / EAN 4016215102657



Lietošanai gatava dispersijas līme atvērtu tapešu šuvju atkārtotai līmēšanai uz visiem substrātiem. Ideāli piemērots arī kritiskajām vietām, piemēram, logu rāmjiem un radiatoru nišām.

- atvērtu tapešu šuvju līmēšanai uz visiem substrātiem.
- Ideāli piemērots kritiskajām vietām, piemēram, logu rāmjiem un radiatoru nišām.
- Augsta adhēzijas izturība
- visām tapetēm
- bez šķīdinātājiem

Piemērošanas joma

Lietošanai gatava dispersijas līme ir piemērota atdalījušos (plīsušu) tapešu šuvju līmēšanai uz visiem substrātiem.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt stabilai un bez putekļiem.

Apstrāde

Pirms lietošanas caurulīti labi samīciet. Uzklājiet līmi tieši no tūbiņas uz tapetes vai pamatnes, vienmērīgi izlīdziniet un piespiediet vaļīgās tapetes vietā. Uzreiz noņemiet līmes paliekas ar mitru drānu. Pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 10-15 minūtes normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā iepakojumā derīguma termiņš ir vismaz 48 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un substrātam. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Lietošanas laikā izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Saskaņā ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.