



Baltā necaurspīdīgā renovācijas krāsa droši atjauno pelēkas vai bojātas šuves. Komplektā ietilpst ota un speciāls sūklis vieglai uzklāšanai. Nodrošina tīras, līdzenas šuves un redzami atjaunotu flīžu izskatu - ideāli piemērota vannas istabām un virtuvēm.

- balta necaurspīdīga
- izturīgs pret mazgāšanu un nodilumu
- var tonēt ar ne vairāk kā 5 % cietas krāsas un tonēšanas krāsas vai ar universālo tonēšanas koncentrātu decomix.
- Komplektā: 250 ml svaigas javas, 1 birste, 1 speciāla sūklis.

Piemērošanas joma

Balta atjaunošanas krāsa flīžu šuvēm komplektā ar ota un speciālu sūkli.

Sagatavošana

Flīžu šuvēm jābūt sausām un bez šķīstošām vielām. Noņemiet visus netīrumus (piemēram, ziepes, taukus utt.) ar tīrīšanas līdzekli. Ja nepieciešams, noņemiet kaļķakmens nogulsnes uz flīzēm ar cementa atlieku noņēmēju (pārbaudiet flīžu izturību). Vecākās vannas istabās flīžu šuves nobruģējiet ar šuvju slīpmašīnu (vai arī ar smilšpapīru).

Apstrāde

Pirms lietošanas pudeli labi sakratiet. Ar ota uzklājiet kārtīgu svaigas javas kārtu uz šuvēm. Pēc vienas stundas žūšanas visu flīžu virsmu samitriniet ar ūdeni un ar sūkli nomazgājiet krāsu no flīzēm. Pēc pilnīgas nožūšanas noslaukiet atlikušo miglojumu ar sausu drānu.

Patēriņš

Atkarībā no šuvju garuma un platuma iepakojuma saturs ir pietiekams aptuveni 20 - 30 m² flīžu virsmas.

Uzglabāšana

Uzglabājiet trauku cieši noslēgtu un uzglabājiet vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Nelietot zem +5 °C objekta un istabas temperatūrā. Svaiga java nav piemērota neglazētām flīzēm un flīžu šuvēm, kas izgatavotas no silikona un līdzīgiem šuvju hermētiķiem. Nav piemērots grīdas flīzēm. Tukšās tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētu materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Atkritumu kods EWC 08 01 12.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.