Schilder- en reparatievlies 0,10m x 10m

Technisch informatieblad

0,1m x 10m / Artikelnr.322110 / EAN 4007954096017

Glasvezelvlies voor het betrouwbaar repareren van haarscheuren en maasscheuren op muren en plafonds en voor een breed scala aan scheurreparaties in de bouwsector. Ideaal als verstevigingsstrook bij het opvullen van gipskartonplaten. Zorgt voor blijvend stabiele, scheurvrije oppervlakken en creëert een optimale ondergrond voor latere coatings.

- binnen en buiten
- Water- en weerbestendig
- Gemakkelijk te verwerken
- 20 rollen in displaydoos

Toepassingsgebied

Glasvezelvlies voor scheurherstel binnen en buiten op muren en plafonds en als verstevigingsstrips voor gipsplaten.

Verwerking

Breng het egalisatiemiddel gelijkmatig aan op de ondergrond met een getande spaan. Als de ondergrond glad is, kan het vlies ook direct op de ondergrond worden verlijmd met pasta of dispersielijm. Leg het schilder- en reparatievlies zonder plooien of bellen in het materiaal en strijk het glad. Zodra het volledig droog is, het gerenoveerde oppervlak voorstrijken met een oplosmiddelvrije primer, bijv. PUFAS Hydrosol Deep Penetrating Primer LF. Schilder- en reparatievlies kan worden gevuld of gelijmd met stuiknaden of overlappend met een aansluitende dubbele naadafsnijding.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.