

decomix universele geconcentreerde kleurstof

Technisch informatieblad



20ml / ArtikelNr.Schwarz / EAN 4007955301028 (Schwarz)
20ml / ArtikelNr.075101001 / EAN 4007955302025 (Umbra)
20ml / ArtikelNr.075201001 / EAN 4007955303022 (Rehbraun)
20ml / ArtikelNr.075301001 / EAN 4007955304029 (Oxyd-Rot)
20ml / ArtikelNr.075401001 / EAN 4007955305026 (Oxyd-Ocker)
20ml / ArtikelNr.076101001 / EAN 4007955306023 (Maisgelb)
20ml / ArtikelNr.076201001 / EAN 4007955307020 (Pirolgelb)
20ml / ArtikelNr.075501001 / EAN 4007955308027 (Grün)
20ml / ArtikelNr.075601001 / EAN 4007955309024 (Blau)
20ml / ArtikelNr.075701001 / EAN 4007955310020 (Rot)
20ml / ArtikelNr.076301001 / EAN 4007955311027 (Violett)
20ml / ArtikelNr.075801001 / EAN 4007955312024 (Tannengrün)
20ml / ArtikelNr.075901001 / EAN 4007955313021 (Grasgrün)
20ml / ArtikelNr.076001001 / EAN 4007955314028 (Oxyd-Grün)
20ml / ArtikelNr.076601001 / EAN 4007955315025 (Oliv grün)
20ml / ArtikelNr.076701001 / EAN 4007955316022 (Lindgrün)
20ml / ArtikelNr.076801001 / EAN 4007955317029 (Senf)
20ml / ArtikelNr.076401001 / EAN 4007955318026 (Oranje)
20ml / ArtikelNr.076901001 / EAN 4007955319023 (Kamel)
20ml / ArtikelNr.077001001 / EAN 4007955320029 (Kastanie)
20ml / ArtikelNr.077101001 / EAN 4007955321026 (Terrabraun)
20ml / ArtikelNr.077201001 / EAN 4007955322023 (Tabak)
20ml / ArtikelNr.077301001 / EAN 4007955323020 (Dunkelbraun)
20ml / ArtikelNr.077401001 / EAN 4007955324027 (Steingrau)
20ml / ArtikelNr.076501001 / EAN 4007955325024 (Weiß)
20ml / ArtikelNr.077501001 / EAN 4007955326021 (Echt-Gelb)
20ml / ArtikelNr.077601001 / EAN 4007955327028 (Echt-Rot)
20ml / ArtikelNr.077701001 / EAN 4007955328025 (Echt-rose)

Pigmentconcentraat voor het kleuren van lakken, emulsieverven, kunstharspleisters, vulmiddelen enz.

- Uiterst kleurrijk en productief
- 28 schitterende kleuren
- voor het kleuren van bijna alle materialen
- Uitstekend menggedrag
- Zeer goede lichtbestendigheid
- vorstbestendig
- Ruimtebesparend dankzij klein volume
- alle LW-oxidetypes zijn geschikt voor aromaatvrije verfsystemen en silicaatverven (kleurnuances nr. 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

Toepassingsgebied

decoMIX kleurconcentraat - universeel mengbare pigmentpasta voor emulsieverven, vernissen en glazuren. Ideaal voor het nauwkeurig kleuren van veel kleursystemen.

Verwerking

De flacon voor gebruik goed schudden. DecoMIX universeel kleurconcentraat aan de te kleuren kleur toevoegen en goed mengen tot een volledig homogeen mengsel. We raden aan om voor het kleuren van verf een roerstaafje te gebruiken. De maximaal toe te voegen hoeveelheid decoMIX varieert per verfsoort, maar mag niet meer zijn dan 10 %. Maximaal toe te voegen hoeveelheden: Dispersies ca. 10 % Vernissen ca. 8 % Acrylvernissen ca. 6 % Kleurloze verven, glazuren, beitsen, houtwassen ca. 5 % Silicaatverven en -coatings ca. 3

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Na opslag bij vorst zijn de concentraten weer volledig bruikbaar bij kamertemperatuur en na schudden.

Opmerkingen

Voor spuitmaterialen zoals polyester, polyesterverven, oplosmiddelhoudende dispersies op basis van gemengde polymeren en Pliolit, elastische verven, enz. moeten compatibiliteits- en wrijfproeven worden uitgevoerd. Eerst kleuren - dan verdunnen! Niet gebruiken bij temperaturen onder +5 °C. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Opgedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Verwijder niet-uitgeharde resten volgens EWC-afvalcode nr. 08 01 11.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.