

Decor- en pleistergrondverf

Technisch informatieblad

8kg / Artikelnr.013168 / EAN 4016215013168

16kg / Artikelnr.026203008 / EAN 4016215013175



De decoratieve en pleisterprimer is een hechttingsbevorderende speciale primer voor minerale, silicaat- en kunstharscoatings. De fijn gestructureerde, wit gepigmenteerde decoratieve primer zorgt voor egale oppervlakken, een goede dekking en optimale hechting. Diffusibel, oplosmiddelvrij en geschikt voor binnen en buiten - de perfecte basis voor aflakken van hoge kwaliteit.

- Hechttingsbevorderende speciale primer voor latere coatings met minerale, silicaat- en kunstharspleisters
- Ondergrondcoating voor schildertechnieken met glazuren en emulsieverven
- Texturerende coating voor binnengebruik
- wit gepigmenteerd - goede dekking
- Zeer waterdampdoorlatend
- Vrij van conserveringsmiddelen, oplosmiddelen en weekmakers
- voor binnen en buiten

Toepassingsgebied

Speciale primer voor zuigende ondergronden, verbetert de hechting en creëert een fijne structuur voor fijne pleisters en muurverven voor binnen en buiten.

Vorbereitung

Voor ondergronden zoals beton, cement- en kalkpleister, metselwerk, gipsondergronden, vezelcementplaten en absorberende dispersiegebonden pleisters en verflagen. De ondergrond moet droog, schoon, gezond en stof- en vetvrij zijn. Verwijder los materiaal, oud behang en slecht hechtende verflagen van de ondergrond. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken met baufan Deep Primer LF. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met een geschikt baufan egalisatiemiddel.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik en aanbrengen met roller, kwast of verfkwest. Indien nodig verdunnen met max. 5 % silicaatfixeermiddel. Zorg voor een gelijkmatige dekking zodat er geen kleurverschillen in de ondergrond zichtbaar worden. Reinig gereedschap direct na gebruik met water. Oppervlakken die al geschilderd zijn met baufan Dekor- und Putzgrund mogen niet gevuld worden met egalisatiemiddelen op basis van gips. Hiervoor adviseren wij baufan Allespachtel. Droogtijd: ca. 8 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); langere droogtijd bij ongunstige omstandigheden. Aankleuren: met max. 5% universele kleurconcentraten (LW-Oxyd-Ty stift). We raden aan de kleur van de primer af te stemmen op het volgende product.

Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne gipskorrel → vanaf 350 g/m² Bepaal de exacte verbruikshoeveelheid door een testlaag op het object aan te brengen.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Te schilderen oppervlakken niet afdekken. Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Spuitnevel niet inademen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Draag een veiligheidsbril (geen glas). Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water uitspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten komen. Alleen lege verpakkingen afvoeren voor recycling. GISCODE voor coating materialen: BSW10 EU VOC grenswaarde voor dit product: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) VOC gehalte van dit product max.: 15 g/l

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.