Houtplamuur

Technisch informatieblad

200g / Artikelnr.101001 / EAN 4016215101001
1kg / Artikelnr.101018 / EAN 4016215101018

Gebruiksklare, oplosmiddelvrije houtplamuur voor het repareren van beschadigde houten oppervlakken. Kan gemakkelijk en schoon worden aangebracht en hardt gelijkmatig en zonder scheuren uit, zowel binnen als buiten.

- Natuurlijke kleur
- kleurtafel
- Snel droog
- oplosmiddelvrij
- voor binnen en buiten

Toepassingsgebied

Voor het snel vullen en gladmaken van scheuren, gaten, voegen, spleten en beschadigde randen op ramen, deuren, trappen, meubels en andere houten voorwerpen.

Voorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, vlak, gezond, absorberend en vrij van losmiddelen zijn. Ondergronden die niet geconsolideerd kunnen worden of onvoldoende hechten, moeten volledig verwijderd worden. Voer bij twijfel een proefapplicatie uit.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen met een spatel, troffel, enz. Het vulmiddel hardt uit zonder te barsten tot een laagdikte van 5 mm. Breng voor dikkere lagen meerdere lagen aan nadat de vorige laag is opgedroogd. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Na droging kan de houtplamuur gemakkelijk worden bewerkt (geschuurd, geboord) en behandeld met beitsen en verven. We raden aan het oppervlak voor het beitsen licht op te schuren. Droogtijd: ca. 24 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden. Aankleuren: met max. 10% geschikte universele kleurconcentraten.

Verbruik

per mm laagdikte → ca. 1,4 kg/m²

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en ondergrond Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Draag een veiligheidsbril. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.