

Specjalna farba do wanien

Arkusze informacji technicznych

1 Set / Nr artykułu.025701000 / EAN 4007954257012



2-składnikowy system powłokowy do długotrwałej renowacji powierzchni. Idealny do wanien, brodzików i umywalek wykonanych ze stali emaliowanej, a także do płytek ściennych i plastikowych frontów kuchennych. Zapewnia bardzo trwałą, gładką powierzchnię o nowym, świeżym wyglądzie - idealną do szybkiej renowacji łazienki i kuchni bez konieczności wymiany.

- Lakier nawierzchniowy i uszczelniający w jednym kroku
- błyszczące wykończenie
- Niezwykle trwałe i łatwe w czyszczeniu
- Nie zawiera rozpuszczalników i ma łagodny zapach
- biały nieprzezroczysty
- Lakier i utwardzacz na ok. 2,8 m².

Obszar zastosowania

2-składnikowy system lakierniczy do wanien, brodzików, umywalek, płytek ściennych i frontów kuchennych wykonanych z tworzywa sztucznego - o wysokim połysku, wyjątkowo trwałe.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć wszelkie pozostałości mydła, brudu, kamienia i silikonu - np. za pomocą środka wmywającego i odtłuszczającego lub zmywacza do silikonu. Zszorstkować całą powierzchnię papierem ściernym (pierwsze przejście papierem ściernym o ziarnistości P120, drugie przejście papierem ściernym o ziarnistości P320) i usunąć cały pył szlifierski. Zamaskować powierzchnie, które nie mają być pokryte. Temperatura podłoża powinna wynosić od +22 do +25°C.

Przetwarzanie

Przed użyciem składniki farby należy przechowywać w temperaturze +22°C przez co najmniej 24 godziny. Wlać zawartość butelki z utwardzaczem w całości do puszek z farbą, dokładnie mieszać mieszadłem przez co najmniej 2 minuty i przelać do kuwety. Wymieszaną farbę należy rozrobić w ciągu 50 minut. Wstępnie pokryć pędzlem trudno dostępne miejsca, takie jak krzywizny i krawędzie. Szybko nałożyć farbę na powierzchnię za pomocą pędzla i z grubsza wymieszać. Natychmiast rozprowadzić farbę wałkiem w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, równomiernie i cienko, aby uniknąć tworzenia się zacieków i kapania. Na koniec wałkować powierzchnię wałkiem w jednym kierunku, aby uzyskać możliwie najbardziej równomierną powierzchnię. Powłoka jest odporna na kurz po około 5 godzinach. Przez kolejne pięć dni należy utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniu i unikać kontaktu z wodą. Barwienie: W przypadku kolorowych powłok na płytkach lub frontach kuchennych farbę można zabarwić za pomocą określonych uniwersalnych koncentratów barwiących. Nie należy barwić farby do malowania wanien i brodzików.

Zużycie

Zawartość wystarcza na około 2,8 m².

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi

Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Powleczoną powierzchnię można czyścić za pomocą standardowych łagodnych domowych środków czyszczących (nie używać ściernych środków czyszczących). Nie nadaje się do powlekania płytek podłogowych, wanien akrylowych i blatów kuchennych. Podłoża o specjalnych właściwościach odpychających brud (np. efekt lotosu) nie nadają się do późniejszego powlekania. Puste pojemniki należy wyrzucać wyłącznie do recyklingu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Wysuszone pozostałości materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Płynne pozostałości należy utylizować zgodnie z kodem odpadu EWC 08 01 12. Wymagane narzędzia i akcesoria (nie zawarte w zestawie): papier ścierny o dwóch ziarnistościach (P120 i P320), ściereczka do wiązania pyłu, mieszadło, kuweta malarska, profesjonalny pędzel płaski odporny na rozpuszczalniki, profesjonalny wałek malarski odporny na rozpuszczalniki, środek ługujący i odtłuszczający, zmywacz silikonu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.