



Klej do tapet - normalny

Arkusz informacji technicznych

125g / Nr artykułu.530110 / EAN 4002175028014



Do zwykłych, jasnych tapet papierowych. Niedrogi klej do tapet o sprawdzonej jakości. Łatwo się miesza, zapewnia dobrą przyczepność początkową i umożliwia czyste i równomierne nakładanie tapet. Niezawodna siła klejenia zapewnia bezpieczne mocowanie i profesjonalny efekt w przypadku klasycznych wzorów ściennych.

- gotowy do użycia w ok. 30 minut

Obszar zastosowania

Doskonały do klejenia zwykłych tapet papierowych.

Przygotowanie

Aby uzyskać optymalną przyczepność, podłoże musi być suche, nośne i wolne od czynników oddzielających (tłuszcz, kurz, olej szalunkowy itp.). Usunąć stare, słabo przylegające tapety i luźną farbę za pomocą środka do usuwania tapet baufan. Naprawić pęknięcia i dziury za pomocą szpachłówki wewnętrznej baufan. Podłoża o dużej chłonności należy wstępnie zagruntować podkładem gruntującym baufan Deep Penetrating Primer LF, baufan Wallpaper Replacement Primer lub zwykłą pastą (wymieszać w proporcji 1:65).

Przetwarzanie

Wysypać pastę do zimnej wody, energicznie mieszać i kontynuować mieszanie przez krótki czas. Po 30 minutach ponownie energicznie wymieszać i pasta jest gotowa do użycia. Równomiernie posmarować tapetę pastą, złożyć i pozostawić do nasiąknięcia. Po odpowiednim czasie nasiąkania, nałożyć tapetę na styk jak zwykle, zgodnie z instrukcjami producenta tapety. Pozostałości pasty należy natychmiast zmyć wodą. Proporcje nakładania: Pasta wstępna: 1:65 = ok. 8 litrów wody = 50-60 m² Normalna tapeta: 1:50 = ok. 5-6 litrów wody = 30-35 m² (6-7 rolek)

Zużycie

około 200 ml/m²

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej 48 miesięcy od daty produkcji (patrz etykieta partii).

Uwagi

Temperatura przetwarzania: co najmniej + 5 °C dla materiału i powietrza obiegowego Kod odpadu nr 080410 (odpady klejów i uszczelnaczy). Puste pojemniki należy przekazywać wyłącznie do recyklingu. Wysuszone pozostałości materiału mogą być utylizowane zgodnie z kodem odpadu nr 170904 (zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe) lub jako odpady domowe.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.