

Painter Renovator + Smooth Fleece RV 130

Arkusze informacji technicznych

1 Stück / Nr artykułu.009609000 / EAN 4007954096093



Ta gładka włóknina jest idealna do renowacji powłok ściennych i do mostkowania dużych pęknięć powierzchni. Tworzy równe, stabilne podłoże dla kolejnych farb lub powłok i zapewnia gładki, równomierny wygląd powierzchni. Idealna do tworzenia trwałych i wysokiej jakości powierzchni ścian wewnętrznych.

- na bazie włókien celulozowych
- Idealny do paneli pufatherm
- Idealne przygotowanie podłoża do późniejszego tapetowania i malowania wewnątrz
- wysoka jakość dzięki dużej gęstości: ok. 130 g/m²
- Trudnopalność zgodnie z klasą ogniową B1 DIN 4102

Obszar zastosowania

Flizelina malarska renowacyjna i gładka do renowacji powłok ściennych, mostkowania pęknięć i przygotowania podłoża pod tapetowanie i malowanie.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, czyste i solidne. Usunąć stare tapety i nieprzylegające farby. Podłoże o dużej chłonności i kredujące zagruntować głęboko penetrującym podkładem. Wygładzić szorstkie podłoża za pomocą mas wyrównujących.

Przetwarzanie

1. Do klejenia zaleca się klej do tkanin GF, klej do tkanin szklanych i flizeliny GK lub klej do okładzin ściennych. Pokryć ścianę na szerokość arkusza i osadzić flizelinę bez namaczania. Docisnąć odpowiednim narzędziem. Aby wyrównać nierówne powierzchnie, zalecamy nałożenie kleju do styropianu lub Akkord-Spachtel AS5 na podłoże za pomocą pacy zębatej C1. Następnie zatopić w nim włókninę i docisnąć.

Zużycie

ok. 130 g/m²

Przechowywanie

Przechowywanie na sucho

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.