

Klej w rolce do tapet z włókniny

Arkusz informacji technicznych

500g / Nr artykułu.102374 / EAN 4016215102374



Wysokiej jakości, szybko rozpuszczająca się pasta metylocelulozowa. Idealna do klejenia tapet z włókniny poprzez nakładanie pasty na ścianę lub do tradycyjnego nakładania pasty na tapetę.

- do gładkich i wytłaczanych tapet z włókniny i włókniny surowej
- z rolką bezpośrednio na ścianie
- Nie rozpryskuje się ani nie kapie
- błyskawiczny - gotowy do użycia w 5 minut
- Wysoka przyczepność początkowa i siła wiązania
- Łatwo korygowalne
- wysycha przezroczysty
- nie zawiera konserwantów

Obszar zastosowania

Włókninowy klej do tapet do techniki klejenia na ścianie i klasycznej aplikacji. Idealny do tapet włókninowych, winylowych, tłoczonych, tekstylnych i z włókna szklanego, wyjątkowo mocny.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, nośne i wolne od czynników oddzielających (tłuszcz, kurz, olej szalunkowy itp.). Usunąć stare, słabo przylegające tapety i pokryć je środkiem do usuwania tapet baufan. Naprawić pęknięcia i dziury za pomocą szpachlówek wewnętrznej baufan lub superkleju wypełniającego decomur. Podłoża silnie chłonne, wymagające szlifowania i kredowania zagruntować gruntem głęboko penetrującym baufan LF. W przypadku tapet półprzezroczystych (zwłaszcza na podłożach o różnych kolorach) zalecamy zagruntowanie podkładem baufan Wallpaper Primer White.

Przetwarzanie

Proporcje nakładania: Nakładanie na podłoże (tapeta z włókniny / tapeta z poli-laminowanego włókna szklanego): 1:15 = 7,5 litra wody = 37,5-50 m² Nakładanie na tapetę (tapeta winylowa / tapeta ciężka; tkanina / tapeta tekstylna): 1:20 = 10 litrów wody = 50-62,5 m² Szybko i szybko wymieszać baufan Roll-Kleister z zimną wodą i kontynuować mieszanie przez krótki czas (patrz tabela proporcji nakładania). Ponownie energicznie wymieszać po 5 minutach. Nakładanie na podłoże: Ponieważ tapety z włókniny nie wymagają czasu namaczania, można je szybko i łatwo nakładać techniką klejenia na ścianę. W tym celu należy równomiernie nanieść wymieszaną masę na podłoże za pomocą wałka o krótkim włosiu lub pędzla na szerokość 1-2 paneli tapety. Położyć arkusz tapety bezpośrednio na świeżą warstwę pasty i docisnąć równomiernie, bez pęcherzyków powietrza. Przy nakładaniu na tapetę: Równomiernie posmarować tapetę pastą i ułożyć razem. Po wystarczającym czasie nasiąkania skleić tapety i docisnąć. Aby zwiększyć odporność na wilgoć i w przypadku lekko chłonnych podłoży, zalecamy dodanie jednej puszkii 750 g kleju do tapet baufan na opakowanie zmieszanego kleju baufan Roll-Kleister. Dodatek ten nie powinien być jednak stosowany do klejenia tapet włókninowych suchociernalnych, ponieważ może to utrudnić łatwe usuwanie tapet włókninowych podczas zmiany tapety. Należy przestrzegać instrukcji producenta tapet dotyczących obróbki. Pozostałości kleju na przedniej stronie tapety należy natychmiast usunąć wilgotną szmatką.

Zużycie

200 - 300 ml/m²

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Okres trwałości wynosi co najmniej 48 miesięcy, jeśli produkt jest prawidłowo przechowywany i nieotwarty. Data produkcji: patrz etykieta partii.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.