

Klej w rolce do tapet z włókniny

Arkusz informacji technicznych

5kg / Nr artykułu.103227 / EAN 4016215103227



Gotowa do użycia pasta do tapet, którą można nakładać prosto z wiadra - bez konieczności mieszania. Idealna do wydajnego tapetowania wałkiem i klasycznego nakładania pędzlem. Rozprowadza się równomiernie, oferuje niezawodną przyczepność i zapewnia czystą aplikację bez pęcherzyków powietrza. Idealna do szybkiego, wygodnego i profesjonalnego tapetowania wnętrz.

- gotowy do użycia
- do gładkich i wytłaczanych tapet z włókniny i włókniny surowej
- z rolką bezpośrednio na ścianie
- Nie rozpryskuje się ani nie kapie
- Wysoka przyczepność początkowa i siła wiązania
- Łatwo korygowalne
- wysycha w przejrzysty sposób

Obszar zastosowania

Włókninowy klej do tapet włókninowych i stabilnych wymiarowo okładzin ściennych. Idealny do czystego przylegania do ścian, łatwy w aplikacji i bezpiecznie przylegający. Do pomieszczeń mieszkalnych.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, czyste, solidne, równe, równomiernie chłonne i wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć stare tapety i słabo przylegającą farbę. Pęknięcia. Naprawić dziury i nierówności za pomocą wypełniacza do wnętrz Baufan. Podłoże silnie chłonne, wymagające szlifowania i kredowania zagruntować podkładem gruntującym baufan Deep Primer LF. Jeśli półprzezroczyste tapety włókninowe mają być nakładane na podłoża o niejednorodnym kolorze, zalecamy zagruntowanie środkiem baufan Wallpaper Primer White.

Przetwarzanie

Technika naklejania na ścianę (nakładanie na podłoże): Ponieważ tapety z włókniny nie wymagają czasu namaczania, można je szybko i łatwo nakładać techniką naklejania na ścianę. W tym celu należy nałożyć pastę równomiernie na podłoże za pomocą wałka o krótkim włosiu na szerokość 1-2 paneli tapety. Umieść arkusz tapety w świeżej warstwie kleju i docisnij równomiernie, bez pęcherzyków powietrza. Czas otwarty" kleju wynosi ok. 10-15 minut i odnosi się do obiektu o temperaturze ok. +20°C i temperatury pokojowej, na umiarkowanie chłonnych podłożach o wilgotności względnej od 50 do 70%. Nakładanie na tapetę: Równomiernie rozprowadzić tapetę za pomocą pędzla do kleju i nałożyć spoiny czołowe zgodnie z instrukcjami producenta. Nadmiar kleju natychmiast usunąć ze spoin czystą, wilgotną szmatką. Malowalne okładziny ścienne można malować dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju. Po użyciu wyczyścić narzędzia wodą. Należy przestrzegać instrukcji producenta tapety. Czas schnięcia: ok. 24 godziny w normalnych warunkach (+20°C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach.

Zużycie

Zawartość ok. 200 g/m² wystarcza na ok. 5 rolek euro = ok. 25 m² (rolka euro = ok. 10,05 m x 0,53 m).

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej 24 miesiące od daty produkcji (patrz etykieta partii).

Uwagi

Temperatura przetwarzania. +5 °C do +30 °C dla materiału, otaczającego powietrza i podłoża Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas przetwarzania i suszenia. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.