

Naprawa drewna

Arkusz informacji technicznych

400g / Nr artykułu.101025 / EAN 4016215101025



Gotowy do użycia preparat do naprawy drewna to jasnobrązowa masa szpachlowa na bazie dyspersji o wysokiej zdolności wypełniania. Jest czysta i łatwa w aplikacji, twardnieje bez pękania i pozostaje lekko elastyczna, aby kompensować naturalne ruchy drewna. Idealnie nadaje się do napraw drewna w pomieszczeniach i - po nałożeniu odpowiedniej warstwy - również na zewnątrz.

- Jasnobrązowy wypełniacz do naprawy pęknięć, dziur i niedoskonałości
- Wysoka wydajność napelniania
- twardnieje bez pękania
- malowalny
- Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń z odporną na warunki atmosferyczne powłoką wierzchnią.

Obszar zastosowania

Szpachlówka do drewna do wypełniania i wygładzania pęknięć, otworów i krawędzi. Elastyczny po utwardzeniu, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz z powłoką odporną na warunki atmosferyczne. Profesjonalna jakość.

Przygotowanie

Do powierzchni drewnianych. Podłoże musi być czyste, zdrowe i wolne od środków oddzielających. Zwietrzałe drewno należy usunąć aż do warstwy nośnej.

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze ugnieść tubkę. Wcisnąć wypełniacz bezpośrednio w naprawiany obszar i wygładzić szpachelką. Produkt można nakładać w jednej warstwie do grubości 5 mm. W przypadku głębszych otworów można nałożyć kolejną warstwę po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. Po całkowitym utwardzeniu wypełniacz można malować wszystkimi farbami i lakierami na bazie wody. W przypadku stosowania na zewnątrz, po całkowitym wyschnięciu należy nałożyć warstwę nawierzchniową odporną na warunki atmosferyczne. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Czas schnięcia: ok. 12 godzin (w zależności od grubości warstwy) w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach. Barwienie: uniwersalnymi koncentratami barwiącymi.

Zużycie

Na mm grubości aplikacji → ok. 1,8 kg/m²

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej 48 miesięcy od daty produkcji (patrz etykieta partii).

Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.