

Wypełniacz fasad i przestrzeni wilgotnych

Arkusze informacji technicznych

400g / Nr artykułu.020333 / EAN 4016215020333



Gotowa do użycia, biała emulsyjna masa szpachlowa do wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni ścian i sufitów. Idealna do wilgotnych pomieszczeń (takich jak kuchnie, łazienki, garaże) oraz do drobnych prac wyrównujących na elewacjach. Doskonała do naprawy małych pęknięć i dziur oraz do wygładzania nierównych powierzchni.

- Wypełniacz włóknisty o wysokiej wytrzymałości
- Idealny do wilgotnych pomieszczeń (takich jak kuchnie, łazienki i garaże) oraz do drobnych prac szpachlarskich na elewacji.
- Łatwy do wygładzenia
- Twardnieje bez pękania
- Odporność na warunki atmosferyczne

Obszar zastosowania

Gładź szpachlowa do fasad, łazienek i kuchni do wygładzania ścian i sufitów. Przylega do tynku, betonu i płyt gipsowo-kartonowych, idealna do powierzchni mineralnych.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, nośne i wolne od czynników oddzielających (kurz, olej szalunkowy itp.). Usunąć słabo przylegające warstwy farby i luźny tynk. Głębokie otwory w obszarach zewnętrznych należy wstępnie wypełnić wypełniaczem Baufan. Podłoża o dużej chłonności, piaszczące się i kruszące należy zagruntować podkładem gruntującym baufan Deep Primer LF.

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze ugnieść tubę. Nałożyć baufan Facade and Damp Room Filler za pomocą kielni wygładzającej na warstwę o maksymalnej grubości 5 mm. Nierówności można wygładzić lub zmatowić wilgotną szmatką. Kolejne warstwy farby i spoiwa nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu wyrównanej powierzchni. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Czas schnięcia: ok. 4-7 godzin w zależności od grubości warstwy, podłoża i temperatury.

Zużycie

na mm grubości aplikacji --> ok. 1,7 kg/m²

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej 48 miesięcy od daty produkcji (patrz etykieta partii).

Uwagi

Temperatura przetwarzania: co najmniej + 5 °C dla materiału i powietrza obiegowego. Czas suszenia zależy od temperatury przetwarzania. Wilgotność względna powyżej 90%, zwłaszcza w połączeniu z niskimi temperaturami, może znacząco wpłynąć na czas schnięcia i właściwości jakościowe. Kod produktu M-DF02 Kod odpadu nr 080410 (odpady klejów i uszczelnaczy). Puste pojemniki należy przekazywać wyłącznie do recyklingu. Wysuszone pozostałości materiału mogą być utylizowane zgodnie z kodem odpadów nr 170904 (zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe) lub jako odpady domowe.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.