

Wypełniacz wnętrza

Arkusz informacji technicznych

500g / Nr artykułu.101209 / EAN 4016215101209

1kg / Nr artykułu.101261 / EAN 4016215101261

5kg / Nr artykułu.101247 / EAN 4016215101247

10kg / Nr artykułu.101285 / EAN 4016215101285

20kg / Nr artykułu.101254 / EAN 4016215101254



Naturalna gipsowa masa szpachlowa do wnętrza jest idealna do szpachlowania, wygładzania i modelowania wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów. Gładka, wzmocniona celulozą masa szpachlowa przekonuje optymalną przyczepnością, łatwą aplikacją i gładkim wykończeniem - idealna do poprawek, napraw i kreatywnego projektowania powierzchni.

- do wypełniania, wygładzania i modelowania
- Gładka masa szpachlowa na bazie naturalnego gipsu
- z metylocelulozą dla optymalnej przyczepności
- Łatwe i bezpieczne przetwarzanie
- Zachowanie podczas pożaru: A1
- Zgodność z CE zgodnie z normami DIN EN 13963-3B i DIN EN 13279-1 (gipsowa masa szpachlowa C7/20/2)

Obszar zastosowania

Masa wyrównująca do nierównych ścian i sufitów: wypełnia pęknięcia i dziury, łączy sztywne płyty piankowe i przylega do betonu, tynku, szkła, plastiku i metalu.

Przygotowanie

Wszystkie podłoża muszą być czyste, suche, równe, nośne, chłonne i wolne od środków oddzielających. W celu zwiększenia wytrzymałości należy użyć podkładu gruntującego Baufan Deep Penetrating Primer LF. Podłoża, których nie można skonsolidować lub które nie są wystarczająco przyczepne, należy całkowicie usunąć. W razie wątpliwości należy przeprowadzić aplikację testową.

Przetwarzanie

1. powoli wsypywać baufan Innenspachtel do czystej wody w czystym naczyniu do mieszania, mieszając aż do uzyskania masy o konsystencji pasty, bez grudek. Proporcje mieszania dla 1,0 kg baufan Innenspachtel: Klejenie, kołkowanie, szpachlowanie - ok. 0,5 do 0,6 litra wody Wygładzanie, szpachlowanie - ok. 0,6 do 0,7 litra wody 2. Po wymieszaniu pozostawić do dojrzewania na ok. 1 minutę i ponownie wymieszać. Nie rozcieńczać później przygotowanego materiału! 3. nakładać szpachelką, kielnią itp. w dowolnej grubości warstwy. 4. czyścić narzędzia czystą wodą natychmiast po użyciu. Zagruntować całą powierzchnię ścian i sufitów przed malowaniem, aby uzyskać bezcieniowy wygląd powierzchni. Czas schnięcia: Czas schnięcia zależy od temperatury aplikacji. Wilgotność względna powyżej 90%, zwłaszcza w połączeniu z niskimi temperaturami, może znacząco wpłynąć na czas schnięcia i właściwości jakościowe. Możliwość nakładania: do ok. 1 godziny Utwardzanie: ok. 2 godziny Możliwość ponownego malowania: po ok. 1 dniu

Zużycie

na mm grubości warstwy -> ok. 0,7 kg/m²

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura przetwarzania: co najmniej + 5 °C dla materiału i powietrza obiegowego Puste pojemniki należy wyrzucać wyłącznie do recyklingu. Pozostałości materiału mogą być utylizowane zgodnie z kodem odpadów nr 170802 (materiały budowlane na bazie gipsu z wyjątkiem tych objętych 170801).

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.