

Wypełniacz do płytek i powierzchni

Arkusz informacji technicznych

5kg / Nr artykułu.103647 / EAN 4016215103647



Drobnoziarnista, wzmocniona tworzywem sztucznym masa szpachlowa do naprawy, wygładzania i wyrównywania wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów. Zapewnia optymalną przyczepność nawet na trudnych podłożach, takich jak płytki, beton lub płyty gipsowo-kartonowe. Łatwa do nakładania, bardzo łatwa do szlifowania i odpowiednia również do wilgotnych pomieszczeń. Idealny do przygotowywania gładkich, równych powierzchni do późniejszego malowania, powlekania lub tapetowania.

- Bardzo drobna, biała masa wyrównująca na bazie specjalnego cementu
- Idealny do napraw, wygładzania, wypełniania i spoinowania
- Optymalna przyczepność nawet na trudnych podłożach, takich jak powierzchnie malowane i glazura.
- Również do wilgotnych pomieszczeń
- Bardzo dobre właściwości szlifowania
- do wewnątrz
- Niska zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem UE 1907/2006, załącznik XVII (47)

Obszar zastosowania

Wypełniacz do płytek i powierzchni do wewnątrz i wilgotnych pomieszczeń. Przylega do płytek, betonu i tynku, idealna do wygładzania, szpachlowania i fugowania, łatwa do szlifowania. W łazience.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, solidne, czyste i wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć luźne części, słabo przylegające farby i elastyczne powłoki. Podłoża o dużej chłonności, piaszczące się i kredujące należy wstępnie zagruntować preparatem Baufan Deep Primer LF. Dokładnie oczyścić i odtłuścić płytki i inne niechłonne podłoża.

Przetwarzanie

Mieszanie: Wsypać 2 części baufan Tile and Surface Filler do 1 części czystej, zimnej wody i mieszać do uzyskania mieszaniny bez grudek (proporcja mieszania: 1 kg proszku + 500 ml wody). Przygotowana masa szpachlowa zachowuje właściwości robocze przez ok. 40 minut. Nałóż masę szpachlową do płytek i powierzchni baufan za pomocą szpachelki lub pacy wygładzającej (grubość warstwy od 0 do 20 mm). Masa wyrównująca jest łatwa do wygładzenia i wyczuwalna, a w razie potrzeby można ją bardzo dobrze przeszlifować po wyschnięciu. Po szlifowaniu konieczne jest zagruntowanie przeszlifowanych powierzchni podkładem Baufan Deep Primer LF.

Zużycie

1 kg proszku na 1 m² przy grubości aplikacji 1 mm

Przechowywanie

Przechowywać szczelnie zamknięte opakowanie w chłodnym i suchym miejscu.

Uwagi

Nie stosować poniżej +5 °C temperatury obiektu i temperatury pokojowej. Po użyciu oczyścić narzędzia wodą. Podczas wykonywania prac naprawczych należy wziąć pod uwagę różną chłonność i zasadowość. Należy przestrzegać instrukcji producentów farb i klejów dotyczących wstępnej obróbki podłoża cementowych. Nie nadaje się do wystawiania na stałe działanie wilgoci. Puste pojemniki należy utylizować wyłącznie w celu recyklingu. Utwardzone pozostałości materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Kod odpadu nr EWC 06 02 99.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.