Tinta especial para banheira

Ficha de informação técnica

1 Set / Item no.025701000 / EAN 4007954257012

Sistema de revestimento de 2 componentes para a renovação duradoura de superfícies. Ideal para banheiras, bases de duche e lavatórios em aço esmaltado, bem como para azulejos e frentes de cozinha em plástico. Proporciona uma superfície altamente durável e lisa com um aspeto novo e fresco - perfeito para uma rápida renovação de casas de banho e cozinhas sem substituição.

- Revestimento e selante num só passo
- acabamento brilhante
- Extremamente durável e fácil de limpar
- Sem solventes e com um odor suave
- branco opaco
- Verniz e endurecedor para aprox. 2,8 m²

Domínio de aplicação

Sistema de lacagem de 2 componentes para banheiras, bases de duche, lavatórios, azulejos e frentes de cozinha em plástico - alto brilho, extremamente durável.

Preparação

O suporte deve estar seco, limpo e isento de pó e gordura. Remover todos os resíduos de sabão, sujidade, calcário e resíduos de silicone - por exemplo, com lixívia e desengordurante ou removedor de silicone. Desbastar toda a superfície com uma lixa (1ª passagem de lixa com grão P120, 2ª passagem de lixa com grão P320) e remover todo o pó de lixa. Proteger as superfícies que não vão ser revestidas. A temperatura do substrato deve ser de +22 a +25 °C.

Processamento

Armazenar os componentes da tinta a uma temperatura de +22 °C durante, pelo menos, 24 horas antes da utilização. Verter o conteúdo do frasco de endurecedor completamente na lata de tinta, agitar bem a mistura durante pelo menos 2 minutos com uma vareta de agitação e verter para um tabuleiro de tinta. Processar a tinta misturada no prazo de 50 minutos. Aplique uma pré-camada em áreas difíceis de alcançar - como curvas e arestas - com um pincel. Aplique rapidamente a tinta na superfície com um pincel e misture-a de forma grosseira. Espalhe imediatamente a tinta com um rolo no sentido longitudinal e transversal, espalhando-a fina e uniformemente para evitar a formação de escorridos e pingos. Por fim, passe o rolo numa única direção para obter uma superfície o mais uniforme possível. O revestimento é resistente ao pó após cerca de 5 horas. Durante os cinco dias seguintes, manter a temperatura ambiente constante e evitar a exposição à água. Coloração: Para revestimentos coloridos em azulejos ou frentes de cozinha, a tinta pode ser colorida com os concentrados de coloração universais especificados. Não pintar a tinta para revestir banheiras e bases de duche.

Consumo

O conteúdo é suficiente para cerca de 2,8 m².

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado e conservar num local fresco e isento de gelo, fora do alcance das crianças.

Notas

Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. A superfície revestida pode ser limpa com produtos de limpeza domésticos suaves disponíveis no mercado (não utilizar produtos de limpeza abrasivos). Não é adequado para o revestimento de ladrilhos, banheiras de acrílico e bancadas de trabalho. Os substratos com propriedades especiais de repelência de sujidade (por exemplo, efeito lótus) não são adequados para o revestimento subsequente. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico ou

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

como resíduos de obras. Eliminar os resíduos líquidos de acordo com o código de resíduos n.º EWC 08 01 12. Ferramentas e acessórios necessários (não incluídos na embalagem): Lixa em dois tamanhos de grão (P120 e P320), pano para limpar o pó, almofada de agitação, tabuleiro de pintura, escova plana profissional resistente a solventes, rolo de pintura profissional resistente a solventes, agente de lixiviação e desengordurante, removedor de silicone.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.