Fixador de revestimentos de pavimentos e de não-tecidos

Ficha de informação técnica

3kg / Item no.102763 / EAN 4016215102763
5kg / Item no.102770 / EAN 4016215102770
10kg / Item no.102787 / EAN 4016215102787

Fixação pronta a utilizar para revestimentos de pavimentos em PVC e CV, bem como para alcatifas com suporte em velo, têxtil, tecido e espuma. Os revestimentos aderem firmemente, não criam bolhas e podem ser removidos posteriormente sem danificar o pavimento (especialmente recomendado para apartamentos arrendados). Adequado para divisões com aquecimento por piso radiante e para utilização com rodízios de cadeiras, de acordo com a norma DIN EN 12529.

- para alcatifas com revestimento de lã, têxtil, tecido e espuma, bem como revestimentos de pavimentos em PVC e CV
- Fácil de remover com água
- Adesão segura
- Emissões muito baixas de acordo com a norma CE 1
- sem solventes
- Adequado para cargas de rodízios de cadeiras em conformidade com a norma DIN EN 12529
- Adequado para aquecimento por piso radiante
- para interiores

Domínio de aplicação

Fixação para revestimentos em PVC/CV e alcatifas. Fixação segura sem bolhas, removível posteriormente. Ideal para apartamentos de arrendamento, mesmo com aquecimento por piso radiante e sob a pressão das rodas das cadeiras.

Preparação

Aplicável em betonilhas de cimento, azulejos, revestimentos de PVC, painéis de aglomerado V100, parquet com selagem à prova de água e suportes semelhantes resistentes à humidade. O suporte deve estar limpo, permanentemente seco, plano, resistente e isento de agentes separadores (por exemplo, pó, gordura e cera). No caso de suportes rugosos ou irregulares, recomendamos a aplicação de uma camada de massa de nivelamento para pavimentos. As superfícies altamente absorventes, arenosas e porosas devem ser pré-tratadas com o baufan Tiefgrund LF. O revestimento de pavimento a colar deve estar aclimatado, em posição horizontal e sem tensões.

Processamento

Estenda o revestimento de pavimento, corte-o grosseiramente e dobre-o para trás até meio. Aplique a cola no suporte com um rolo de pêlo curto ou uma espátula dentada (dentadura A2). Após respeitar o tempo de secagem necessário, coloque o revestimento e pressione-o uniformemente. No caso de substratos absorventes ou revestimentos permeáveis ao vapor, o tempo de secagem é de cerca de 15 minutos; na colocação de revestimentos impermeáveis (por exemplo, PVC) sobre substratos não absorventes, deve respeitar-se um tempo de secagem de, pelo menos, 30 minutos. Fixar da mesma forma a segunda metade do revestimento de pavimento. Se necessário, colocar pesos sobre as bordas e juntas.

Remover os resíduos da fixação com água limpa. Limpar os utensílios de trabalho com água limpa imediatamente após a utilização.

O tempo de secagem depende da temperatura de aplicação. Uma humidade relativa do ar superior a 90%, especialmente em combinação com baixas temperaturas, pode influenciar significativamente o tempo de secagem e as características de qualidade.

Remoção posterior do revestimento:
Após a remoção posterior do revestimento, os resíduos da fixação podem ser removidos com água e o removedor de papel de parede «baufan». Deixe a solução atuar durante cerca de 15 minutos, retire os resíduos com uma espátula de plástico e lave bem com água.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Consumo
aprox. 200-250 g/m²

Armazenamento
Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo.

Notas
Temperatura de aplicação:
+10 °C a +30 °C para o material, o ar ambiente e o suporte

É imprescindível respeitar as instruções de aplicação dos fabricantes dos revestimentos. Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da cola. Evitar o contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, enxaguar imediatamente e abundantemente com água. Não deixar que o produto entre no sistema de esgotos, em cursos de água ou no solo.

Para obter dados relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas através do nosso site www.baufan.de.

Eliminação:
Apenas entregar para reciclagem embalagens totalmente vazias. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Eliminar os resíduos líquidos de acordo com o código de resíduos n.º 08 04 10.

GISCODE: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.