



Primário para decoração e gesso

Ficha de informação técnica

8kg / Item no.013168 / EAN 4016215013168

16kg / Item no.026203008 / EAN 4016215013175



O primário decorativo e de reboco é um primário especial que promove a aderência para revestimentos minerais, de silicato e de resina sintética. O primário decorativo de textura fina e pigmentação branca garante superfícies uniformes, uma boa cobertura e uma ótima aderência. Difusível, sem solventes e adequado para interiores e exteriores - a base perfeita para revestimentos de alta qualidade.

- Primário especial promotor de aderência para revestimentos subsequentes com rebocos minerais, de silicato e de resina sintética
- Revestimento de substratos para técnicas de pintura com esmaltes e tintas de emulsão
- Revestimento texturizante para uso interior
- pigmentação branca - boa cobertura
- Altamente permeável ao vapor de água
- Sem conservantes, solventes e plastificantes
- para interiores e exteriores

Domínio de aplicação

Primário especial para substratos absorventes, melhora a aderência e cria uma estrutura fina para rebocos finos, bem como para tintas para paredes interiores e exteriores.

Preparação

Para substratos tais como betão, rebocos de cimento e de cal-cimento, alvenaria, substratos de gesso, placas de fibrocimento e rebocos absorventes ligados por dispersão, bem como camadas de tinta. O substrato deve estar seco, limpo, sólido e isento de pó e gordura. Remover do suporte os materiais soltos, o papel de parede antigo e as camadas de tinta mal aderentes. Aplicar o primário baufan Deep Primer LF em substratos altamente absorventes, lixados e que possam ser marcados com giz. Reparar fissuras, buracos e irregularidades com um composto de nivelamento baufan adequado.

Processamento

Agitar bem antes de utilizar e aplicar com um rolo, pincel ou trincha. Se necessário, diluir com um máximo de 5 % de fixador de silicato. Assegurar uma cobertura homogênea para que não sejam visíveis diferenças de cor no substrato. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. As superfícies já pintadas com baufan Dekor- und Putzgrund não devem ser preenchidas com compostos de nivelamento à base de gesso. Recomendamos o baufan Allerspachtel para este efeito. Tempo de secagem: aprox. 8 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis. Coloração: com um máximo de 5% de concentrados de coloração universais (caneta LW-Oxyd-Ty). Recomendamos que a cor do primário corresponda à do produto subsequente.

Consumo

Superfícies lisas/grão de gesso fino → a partir de 350 g/m² Determinar a quantidade exacta de consumo aplicando uma demão de teste no objeto.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Notas

Temperatura de aplicação: +5 °C a +30 °C para o material, o ar circulante e o suporte Não cobrir as superfícies a pintar. Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Não inalar a névoa de pulverização. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Usar óculos de proteção (não de vidro). Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não permitir a entrada em esgotos,

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

curtos de água ou no solo. Eliminar os recipientes vazios apenas para reciclagem. GISCODE para materiais de revestimento: BSW10 Valor limite de COV da UE para este produto: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Teor de COV deste produto máx.: 15 g/l

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.