Velo de pintura e reparação 0,10m x 10m

Ficha de informação técnica

0,1m x 10m / Item no.322110 / EAN 4007954096017

Velo de fibra de vidro para a reparação fiável de fissuras em paredes e tectos e para uma vasta gama de reparações de fissuras no sector da construção. Ideal como tira de reforço no enchimento de placas de gesso cartonado. Garante superfícies permanentemente estáveis e sem fissuras e cria um substrato ótimo para os revestimentos subsequentes.

- interior e exterior
- Resistente à água e às intempéries
- Fácil de processar
- 20 rolos em caixa de exposição

Domínio de aplicação

Velo de fibra de vidro para reparação de fissuras interiores e exteriores em paredes e tectos e como tiras de reforço para placas de gesso cartonado.

Processamento

Aplicar o composto de nivelamento uniformemente no substrato utilizando uma espátula dentada. Se o substrato for liso, o velo também pode ser colado diretamente ao substrato utilizando pasta ou adesivo de dispersão. Colocar o velo de pintura e reparação no material sem vincos ou bolhas e alisá-lo. Quando estiver completamente seco, aplicar na superfície renovada um primário sem solventes, por exemplo, PUFAS Hydrosol Deep Penetrating Primer LF. O velo de pintura e reparação pode ser preenchido ou colado com juntas de topo ou sobrepostas com um corte de costura duplo subsequente.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.